

TINYCONTROL PROUDOVÝ SENZOR DO 20A



Cena celkem:

297 Kč

(bez DPH: 245 Kč)

Běžná cena:

326 Kč

Ušetříte:

30 Kč

Kód zboží:

NJSGWL0051

Part No.:

LANKON-202

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Tinycontrol proudový senzor do 20 A

Neinvazivní proudový transformátor SCT-013-020 **pro měření proudu nepřímou metodou**. Výstupní střídavé napětí je úměrné proudu v hlavním vodiči a je určen **pro LAN ovladač V3**.

Měření je nutné provádět pouze na jednom vodiči, a ne na celém kabelu, kde teče proud oběma směry. Senzor se připojuje na vstupy INPA1-4 a GND pro tyto vstupy. Je dodáván včetně 3,5 mm jack konektoru (samec), který je možné uštíhnout v požadované délce nebo k LAN ovladači připojit 3,5 mm jack konektor (samice) se zapojením viz fotky.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

AC rozsah proudu: 0-20 A (AC)

Maximální průměr měřeného vodiče: 12 mm

Zabudovaný vzorkovací odpor: 62 Ohm

Výstupní napětí střídavě: 0-1 V (AC)

Délka kabelu: 1 m

Hmotnost: 45 g

Způsob zapojení čidla k LAN ovladači v3 naleznete [v manuálu](#).