

YEASTAR S50



Cena celkem:	20 599 Kč
	(bez DPH: 17 024 Kč)
Běžná cena:	22 659 Kč
Ušetříte:	2 060 Kč
Kód zboží:	TLIYES1014
Part No.:	10000166
Záruka:	2 roky / roků
Stav:	Nové zboží

Popis

Yeastar S50

Ústředna Yeastar PBX S50 **obslouží až 50 uživatelů - klapek**. Jde o **modulární** ústřednu, je tedy možné rozšiřovat počet jejích portů vložením přídatných modulů. Ústředna je vyrobena z pevného kovu a je vhodná pro použití v racku, kde zabírá 1 pozici (1U).


V ústředně je možné použít jak klasické SIP/IAX Trunky pro připojení k VoIP operátorům, tak jednotlivé SIP účty používané obvykle pro připojení VoIP telefonů.

Yeastar ústředny řady S obsahují nové, uživatelsky velmi přívětivé, webové rozhraní. Oproti řadě myPBX byl přepracován design a přidána řada nových funkcí. Mezi ně patří např. možnost přidělovat detailní oprávnění jednotlivým uživatelům, centrum událostí nebo vykreslování grafů ukazujících zatížení ústředny. Ústředny jsou založeny na populárním open-source Asterisk 13, což přináší oproti řadě myPBX vyšší stabilitu, bezpečnost a řadu nových funkcí, např. možnost vícenásobné registrace klapek. Ústředny podporují i API rozhraní AMI (Asterisk Management Interface), je tedy možné ústřednu integrovat s dalšími systémy, např. CRM. Mezi novinky patří i automatické nahrávání hovorů, které je nyní dostupné na všech modelech řady, a to bez nutnosti zakoupit licenci. Hovory je možné ukládat na SD kartu nebo síťové úložiště (NAS).

- Max. 50 uživatelů (klapek) a 25 souběžných hovorů
- Možnost rozšířit o S2/O2/SO/BRI nebo GSM moduly
- Automatické nahrávání hovorů v ceně
- Nový výkonnější hardware
- Nový design webového rozhraní
- Služby jako hlasový průvodce (IVR), vyzváněcí skupiny, fronty, konference atd.
- Rack 1U provedení



Ústředna obsahuje 4 pozice pro moduly: S2 (2x analogový telefon), O2 (2x analogová linka), BRI (2x ISDN2), SO modul (1x an. telefon, 1x an. linka), GSM (1x GSM kanál, modul verze SIM800) a LTE (1x 3G/4G kanál)



Ústředna zajišťuje kromě základních volacích funkcí (přesměrování, přepojení atd.) i množství pokročilých funkcí:

- Call centrum (volací fronty)
- Víceúrovňová automatická spojovatelka (IVR)
- Provisioning pro telefony/TA brány
- Konference včetně řízení konference přes web
- Vyzváněcí skupiny
- Hlasová schránka včetně možnosti zaslání vzkazu na e-mail
- LDAP server - globální adresář
- Event Centre - notifikace v případě zvolené události
- Firewall (včetně automatického blokování IP adres)
- Podrobný výpis hovorů (CDR)
- E-mail-to-Sms a Sms-to-E-mail (po vložení GSM modulu)
- Fax-to-E-mail
- Hromadný import/export klapků z/do CSV souboru

Lze rozšířit také o kodek G.729. Licence kodeku G.729A je součástí ústředny řady S (není ji potřeba dokupovat).

K této ústředně si můžete nainstalovat zdarma také tyto aplikace, které najdete ve webovém managementu v App centru:

LDAP Server - Poskytuje centralizovanou správu telefonních seznamů, což usnadňuje správu telefonních seznamů. Jakmile je spuštěn LDAP server, můžete vyhledat adresář LDAP a vyhledat kontakty na vašem IP telefonu.

Linkus - Linkus je mobilní klient, který Váš mobilní telefon propojí s Vaší firemní IP klapkou a umožní Vás spojit s kolegy a zákazníky, kdekoli a kdykoli. Telefonujte a přijímejte hovory prostřednictvím firemní telefonní sítě, abyste snížili náklady na hovory a zvýšili efektivitu.

Conference Panel - Konferenční panel je vizuální ovládací panel pro Vaše konferenční hovory. Můžete pozvat lidi pomocí funkce dial-out na panelu nebo můžete použít telefon. Můžete také uložit všechny kontaktní informace účastníků do "Kontaktní skupiny", abyste je mohli znovu použít.

VPN Server - Aplikace VPN serveru poskytuje způsob, jak bezpečně připojit pobočkovou ústřednu k vzdálené síti. Provoz mezi ústřednou a vzdálenou sítí je šifrován, což zlepšuje zabezpečení ústředny.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 4x pozice pro modul, 1x SD slot, 2x RJ-45 (LAN/WAN), 8x analog. port (RJ-11)

Protokoly: SIP (RFC3261), IAX2, UDP, TCP, TLS, SRTP

Kodeky: G711 (alaw/ulaw), G722, G726, G729A, GSM, Speex, ADPCM, iLBC, H263, H263P, H264, MPEG4

Napájení: interní zdroj AC 100-240 V

Rozměry: 340 x 210 x 44 mm