

TP-LINK DS-P7001-04



Cena celkem:	30 299 Kč
	(bez DPH: 25 040 Kč)
Běžná cena:	33 329 Kč
Ušetříte:	3 030 Kč
Kód zboží:	NAPTPL1117
Part No.:	DS-P7001-04
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link DS-P7001-04

DeltaStream 4-port Pizza-box **GPON Optical Line Terminal** je centrální jednotka pro výstavbu **GPON** sítě. Produkty TP-Link GPON OLT (Optical Line Terminal) jsou navrženy tak, aby poskytovaly řešení podnikové třídy. Terminál je určený pro přístupové sítě poskytovatelů internetových služeb. Je škálovatelný a spolehlivý pro zavádění služeb, které splňují požadavky různých zákazníků ISP.

- **4 porty GPON:** podporuje poměr rozdělení 1:128 pro každý port (až 512 ONT zařízení)
- **Vysokorychlostní uplink port:** 1x 10G SFP+ port a 1x gigabitový uplink port
- **Dva redundantní zdroje napájení:** dva vestavěné zdroje napájení AC+DC (spolehlivost na úrovni přenosové třídy)
- **Kompletní funkce L2 a pokročilé funkce L3:** splňuje potřeby mnoha komerčních požadavků
- **Centralizovaná správa:** Via DeltaStream PON Management System (DPMS), SNMP, CLI a webového uživatelského rozhraní
- **Pokročilé funkce L2/L2+:** statické směrování, IGMP Snooping atd.

GPON atributy:

Max. poměr dělení: 1:128

Přenosová vzdálenost: 20 km

Rychlost přenosu dat: Downstream: 2,5 Gb/s, Upstream: 1,25 Gb/s

Vlnová délka: Tx - 1490 nm, Rx - 1310 nm

Typ rozhraní: SC/UPC

Typ vlákna: 9/125 µm SMF (jednovidové vlákno)

Tx výkon: Třída C+

Součástí balení je napájecí kabel, gumové nožky, rack sada (úchyty, šroubky) a konzolový kabel.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 4x SFP 2.5G PON, 1x 10G SFP+, 1x GbE RJ-45, 1x RJ-45 konzolový port, 1x RJ-45 management, 1x alarm rozhraní (svorkovnice)

Napájení: redundantní, AC 100-240 V (50/60 Hz), DC 38,4 až 72 V

Provozní teplota: 0 až +50 °C

Rozměry: 440 x 180 x 44 mm (19" formát)

Zjednodušená topologie (verze DS-P7001-08):

