

## SOLARIX SX24L-5E-UTP-BK-N



|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Cena celkem: | <b>1 196 Kč</b>          |
|              | <b>(bez DPH: 989 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>1 316 Kč</b>          |
| Ušetříte:    | <b>120 Kč</b>            |
| Kód zboží:   | ACNET1923                |
| Part No.:    | 24000030                 |
| Záruka:      | 24 měs.                  |
| Stav:        | Nové zboží               |

## Popis

### Solarix SX24L-5E-UTP-BK-N

**Nestíněný patch panel Cat5e 24 portů** s vyvazovací lištou.

Patch panel Solarix SX24L-5E-UTP-BK-N je panel **osazený 24 porty RJ-45**, jehož součástí je **vyvazovací lišta** sloužící k přehlednému vyvázání a pevnému uchycení kabelů přímo k tělu panelu. Instalační kabel se zakončuje do duální IDC svorkovnice typu 110/Krone. Svorkovnice je z důvodu snadného zakončení kabelu označena podle standardu T568A i T568B. Stejně jako všechny ostatní komponenty strukturované kabeláže Solarix je tento panel vyroben tak, aby zaručoval maximální životnost, velmi dobrou funkčnost a vysokou spolehlivost.

Tento patch panel splňuje požadavky na komponenty kategorie 5E a třídy vedení Class D, které jsou definovány ve standardech ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173, a to včetně všech nejnovějších dodatků. Barva patch panelu je černá; velikost v datovém rozvaděči je **1U**. Součástí balení je **4x M6 montážní sada, a 24 x vyvazovací pásek**. Tento nový patch panel Solarix nahrazuje panel s označením SX24L-5E-UTP-BK.

- **Podporované protokoly:** 2.5/5G Base-T a nižší
- **Min. životnost portu:** 1000 zapojení/odpojení
- **Krytí kontaktů:** 50 μ zlata
- **Svorkovnice:** duální 110/Krone 8p8c
- **Min. životnost svorkovnice:** 200 zařezání
- **Velikost a typ vodiče:** AWG 26 - 22, drát
- **Materiál nekovových částí:** FR plast podle UL94-0

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Kompatibilita:** 19" rack

**Počet pozic:** 24

**Výška:** 1U  
**Stínění:** ne  
**Barva:** černá