

TP-LINK TAPO T310



Cena celkem:

469 Kč

(bez DPH: 388 Kč)

Běžná cena:

516 Kč

Ušetříte:

47 Kč

Kód zboží:

TIPTPL0015

Part No.:

Tapo T310

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

TP-Link Tapo T310

Chytrý teploměr pro měření teploty a vlhkosti v domácnosti. Kompatibilní s Amazon Alexa a Google Assistant. Je vyžadován Tapo Smart Hub (H100).

- **Rychlé a přesné monitorování** - Detekuje teplotu a vlhkost pomocí vysoce přesného senzoru. Získávání a aktualizace dat každé 2 sekundy. (Přesnost: $\pm 0,3$ °C, ± 3 % RH)
- **Domácí automatizace** - Automaticky zapíná/vypíná domácí elektroniku, když se nastavení dostane mimo své rozsahy.
- **Bezplatné ukládání dat a vizuální grafika** - zaznamenává data o teplotě a vlhkosti a generuje pravidelné souhrny dat.
- **Upozornění do aplikace** - Dostáváte okamžitá upozornění na svůj telefon, kdykoli úroveň spadnou mimo přednastavené rozsahy.
- **Flexibilní instalace** - Zavěste jej na šňůrku, připevněte na povrch pomocí lepidla nebo magnetu nebo jej jednoduše položte na stůl.



Vysoce přesný senzor

Vestavěný snímač švýcarské výroby se vyznačuje typickou přesností $\pm 3\%$ RH, $\pm 0,3\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $0,54\text{ }^{\circ}\text{F}$. Získáváním a aktualizací dat každé 2 sekundy vám senzor poskytuje přesné aktuální informace.

Ukládání a export dat zdarma

Až 2 roky cloudového protokolování a ukládání dat. Exportujte všechna data do souboru CSV zaslaného na váš e-mail, abyste si je mohli kdykoli prohlédnout.

Dlouhotrvající výkon

Díky své bezdrátové technologii s nízkou spotřebou má Tapo T310 životnost baterie až 2 roky s vyměnitelnou knoflíkovou baterií CR2450.

Všestranné použití, flexibilní umístění

Navrženo malé a stylové, aby se vešlo na většinu míst. Zavěste senzor pomocí šňůrky, připevněte na zeď pomocí lepidel nebo připevněte na kovové povrchy pomocí magnetů (vše součástí balení).

Maximalizujte pohodlí a šetřete energii

Senzor automaticky zapíná/vypíná spotřebiče připojené k zařízením Tapo, jako jsou ohřívače, ventilátory a zvlhčovače, aby nastavil úroveň pohodlí v místnosti. Pomáhá také ušetřit na účtech za energii.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Přenosová frekvence: 868/922 MHz

Teplotní rozsah: -20 až +60 °C (-4 až +140 °F)

Rozsah vlhkosti: 0 % ~ 99 % RH

Napájení: baterie CR2450

Rozměry: 46 x 46 x 12,3 mm