

TP-LINK TL-SG3428XF

Cena celkem:	18 099 Kč
	(bez DPH: 14 958 Kč)
Běžná cena:	19 909 Kč
Ušetříte:	1 810 Kč
Kód zboží:	NAPTPL1128
Part No.:	SG3428XF
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link TL-SG3428XF

Řízený L2+ switch JetStream s 20 sloty SFP, 4 kombo porty (SFP/RJ-45) a 4 10GE SFP+ sloty

Vysokorychlostní **L2+** switch s managementem a **čtyřmi SFP+** sloty pro uplink. Kapacita switche je **128 Gbps** a rychlost směrování až **95,23 Mpps**. Ideální pro agregační vrstvu sítě.

Mezi nabízené funkce zabezpečení patří vázání na adresy IP-MAC-Port-VID, zabezpečení portů, funkce Storm Control a DHCP Snooping, které poskytnou ochranu před celou řadou síťových hrozeb. Zařízení má k dispozici integrovaný seznam typických útoků DoS, takže ochrana před nimi je snazší než kdy předtím. Funkce řízení přístupu (ACL, L2 až L4) pak také omezuje přístup k citlivým částem sítě odmítnutím paketů na základě zdrojové a cílové MAC adresy, IP adresy, portů TCP/UDP nebo VLAN ID. Přístup uživatelů k síti lze hlídat pomocí ověření 802.1X, které pracuje se serverem RADIUS/Tacacs+, aby byl poskytnut přístup pouze těm uživatelům, kteří mají platné přihlašovací údaje.

- **Bleskurychlé odchozí připojení 10G:** 4 sloty SFP+ s rychlostí 10 Gbit/s umožňují vysoce propustné širokopásmové připojení a přepínací kapacitu bez blokování.
- **Gigabitové rychlosti:** 20 gigabitových portů SFP a 4 gigabitové kombinované porty SFP/RJ45 nabízí vysokorychlostní a spolehlivé spojení s dalšími switchi a zařízeními.
- **Integrované do platformy Omada SDN:** Funkce ZTP (Zero-Touch Provisioning), centralizovaná cloudová správa a inteligentní monitorování.
- **Centralizovaná správa:** Cloudový přístup a aplikace Omada pro maximální pohodlí a snadnou správu.
- **Statické směrování:** Pomáhá směrovat tok dat po lokální síti, čímž zajišťuje efektivní využívání síťových prostředků.
- **Robustní strategie zabezpečení:** Funkce vázání na adresu IP-MAC, ACL, zabezpečení portů, ochrana proti útokům DoS, funkce Storm Control, funkce DHCP Snooping, ověřování protokolem 802.1X a Radius a další funkce.
- **Optimalizovaný přenos hlasu a videa v aplikacích:** L2/L3/L4 QoS a funkce IGMP Snooping.
- **Samostatná správa:** Webové rozhraní, CLI (konzolový port, Telnet, SSH), SNMP, RMON a funkce Dual Image přináší pokročilé možnosti správy.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 20x Gbit SFP slot, 4x kombo port (SFP/RJ-45), 4x 10Gbit SFP+ slot, 1x RJ-45 konzolový port, 1x microUSB konzolový port

Kapacita switche: 128 Gbps

Rychlost směrování: 95,23 Mpps

PoE: ne

Max. příkon: 35,7 W

Rozměry: 440 x 220 x 44 mm