

HIKVISION DS-3E0520HP-E



Cena celkem:

8 863 Kč

(bez DPH: 7 325 Kč)

Běžná cena:

9 750 Kč

Ušetříte:

886 Kč

Kód zboží:

IPKHIK0688

Part No.:

DS-3E0520HP-E

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Hikvision DS-3E0520HP-E

Kompaktní nespravitelný (unmanaged) **20portový PoE** switch pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí PoE výstup **12× 802.3af/at (max. 30 W/port)** a **4× 802.3bt (max. 90 W/port)** s celkovým výkonem **až 225 W**, přepětovou ochranu do 6 kV (pro PoE porty) a kapacitu **40 Gbps**. Switch navíc disponuje **extend módem** pro přenos dat a napájení **až na 300 m při 10 Mb/s** (dle kvality kabeláže).

- 4× PoE výstup 802.3bt (max. 90 W/port)
- 12× PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)
- Extend režim - přenos dat a napájení až na 300 m (Super PoE)
- Přepětová ochrana do 6 kV pro porty PoE
- Podpora standardů IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
- Metoda přepínání Store-and-Forward
- Kovové provedení

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 18× RJ-45 1 Gb/s, 2× SFP 1 Gb/s

Paměť: 8k MAC adres

Kapacita switchu: 40 Gb/s

Rychlost směrování: 29,76 Mpps

Provedení: rack 19"

Napájení: interní adaptér AC 100–240 V (max. 4 A)

Ochrana: přepětová ochrana 6 kV pro porty PoE

Provozní teplota: -10 až +55 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 440 × 220,8 × 44 mm

Hmotnost: 2,79 kg

PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: 225 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+), 802.3bt, Hi-PoE

Počet injektorů: 4× až 90 W, 12× až 30 W

Pokročilé funkce:

1. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 300 m (teoretické maximum)
2. PoE watchdog pro automatickou detekci a restartování kamer, které nereagují