

DELL APC NETWORK MANAGEMENT CARD 3



Cena celkem:	12 514 Kč (bez DPH: 10 342 Kč)
Běžná cena:	13 765 Kč
Ušetříte:	1 251 Kč
Kód zboží:	UPSD1011
Part No.:	AA970069
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Dell APC Network Management Card 3

Síťová karta pro pokročilou vzdálenou správu a monitorování záložních zdrojů napájení (UPS) s podporou Gigabit Ethernet a PowerChute Network Shutdown.

Network Management Card 3 (NMC3) umožňuje bezpečné vzdálené monitorování a management UPS prostřednictvím webového uživatelského rozhraní nebo příkazové řádky. Karta je vybavena **vysokorychlostním procesorem** zajišťujícím rychlý a výkonný provoz s podporou **Gigabit Ethernet konektivity** a možností současného přihlášení více uživatelů.

Součástí dodávky je **1letá Secure NMC Subscription** poskytující přístup k nejnovějšímu firmwaru certifikovanému podle standardu **IEC 62443-4-2**. Karta se integruje s EcoStruxure IT pro efektivní správu zařízení, s PowerChute Network Shutdown pro řízené vypínání systémů a s dalšími SNMP systémy.

- Gigabit Ethernet konektivita pro rychlou komunikaci a vzdálený přístup k UPS.
- Podpora širokého spektra protokolů včetně SNMP v1/v2c/v3, HTTP/HTTPS, SSH v1/v2, SSL, IPv4/IPv6, SMTP a NTP.
- Webové uživatelské rozhraní a Command Line Interface pro snadnou správu a konfiguraci.
- Detailní logování dat a událostí pro proaktivní řešení problémů a včasnou diagnostiku.
- Bezpečnostní certifikace podle standardu IEC 62443-4-2 pro průmyslové kybernetické zabezpečení.
- Integrace s PowerChute Network Shutdown pro automatické bezpečné vypínání a migraci virtuálních strojů.
- Kompaktní rozměry 121,9 × 114,3 × 38,1 mm a hmotnost pouhých 82 g.
- Pracovní teplota 0 až +45 °C a relativní vlhkost 0-95 % pro spolehlivý provoz.

Pokročilé zabezpečení a certifikace

Karta splňuje přísné bezpečnostní standardy včetně certifikace podle IEC 62443-4-2 a UK PSTI. Podporuje šifrované protokoly

SSL a SSH pro bezpečnou komunikaci a SNMP v3 pro autentizované monitorování.

Environmentální certifikace

Produkt je certifikován podle standardů RoHS (Restriction of Hazardous Substances) a REACH, splňuje normy FCC Class A a AS/NZS 3548 Class A. Označení Green Premium potvrzuje environmentální odpovědnost výrobku.

Obsah balení

AP9640 UPS Management Adapter, USB kabel, uživatelská příručka.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ produktu: síťová karta pro vzdálenou správu UPS

Síťová technologie: Gigabit Ethernet (1000Base-T)

Rozhraní: RJ-45 (sítě), USB

Podporované protokoly: HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, SMTP, SNMP v1/v2c/v3, SSH v1/v2, SSL, TCP/IP, Telnet

Provozní teplota: 0 až +45 °C

Skladovací teplota: -5 až +45 °C

Provozní vlhkost: 0-95 %

Rozměry: 121,9 × 114,3 × 38,1 mm

Hmotnost: 82 g

Certifikace: FCC Class A, AS/NZS 3548 Class A, GOST, UK PSTI, IEC 62443-4-2, RoHS, REACH