

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

21.03.26 4:16:45

IMMAX NEO LITE TRIANGOLO 28W



Cena celkem:	3 132 Kč (bez DPH: 2 588 Kč)
Běžná cena:	3 445 Kč
Ušetříte:	313 Kč
Kód zboží:	OSVIMM1307
Part No.:	07234L
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Variabilní osvětlení nejen pro chytrou domácnost - IMMAX NEO LITE TRIANGOLO

LED stropní svítidlo IMMAX NEO LITE TRIANGOLO Smart přináší světlo do každé místnosti. Svým minimalistickým designem skvěle zapadne například do moderní kuchyně, jídelny, ale také třeba obývacího pokoje. Vyznačuje se snadnou a rychlou **instalací bez nutnosti brány (Bridge)**, takže snížíte pořizovací náklady a flexibilní ovládání je možná bezdrátově pomocí **Bluetooth** a síť Wi-Fi.



Komunikace **přes Wi-Fi a protokol Tuya** vám umožní ovládat svítidlo **IMMAX NEO LITE TRIANGOLO** pomocí **mobilní aplikace Immax NEO PRO**. Jednoduše nastavíte režim osvětlení, odstín barvy světla, jeho tón nebo intenzitu. Díky tomu vytvoříte v domácnosti jakoukoli atmosféru, ať už pro práci nebo relax. Samozřejmostí je také kontrola pomocí **dálkového IR ovladače**, který je součástí balení.





IMMAX NEO LITE TRIANGOLO 28 W

Závěsné LED svítidlo je skvělou volbou pro osvětlení kuchyňských ostrůvků a jídelních stolů. Osvětlení lze upravit dle aktuální činnosti a zvolený odstín bílé barvy světla vnese do místnosti vždy jinou atmosféru.



Svítidlo lze propojit s chytrou aplikací **IMMAX NEO PRO** a ovládat tak celou síť domácích světelných zdrojů skrze dálkový ovladač či aplikaci v mobilním telefonu. Systém je **kompatibilní s iOS, Android, Samsung SmartThings, Amazon Alexa, Apple Siri, Google Assistant, Tuya a LIDL**. Dálkové ovládání je součástí balení.



Systém podporuje technologii **BEACON**. Jedná se o bezdrátové ovládání pomocí **Bluetooth** protokolu. Pomocí dálkového ovladače můžete světlo či žárovku ovládat na dálku, aniž by bylo nutné DO namířit na výrobek (dosah cca 20 m). Jedním DO lze ovládat až 30 výrobků, a navíc **není potřeba vlastnit bránu (Bridge)**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Příkon: 28 W

Světelný tok: 1960 lm

Barevná teplota: 3000–6000 K

Index podání barev: >80

Stmívání: ano

Minimální životnost: 50 000 hodin

Materiál: kov + plast

Vstupní napětí: AC 220 V

Rozměry: 1250 × 40 mm

Délka závěsu: max. 1500 mm

Barva: černá

Energetická třída (EEI): G

TuyaSmart:



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)
