

MSI MAG B760M MORTAR WIFI II



Cena celkem:	4 033 Kč (bez DPH: 3 333 Kč)
Běžná cena:	4 436 Kč
Ušetříte:	403 Kč
Kód zboží:	MBMSI2043
Part No.:	MAG B760M MORTAR WIFI II
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MAG B760M MORTAR WIFI II - pro PC napěchované silou a technologiemi

Základní deska **MSI MAG B760M MORTAR WIFI II** podporuje **procesory Intel 12., 13. a 14. generace**, je navržena pro stavbu moderních univerzálních PC sestav, práci s multimédií, případně hraní her. **Čtveřice paměťových slotů pro operační paměť typu DDR5** podporuje kapacitu až 192 GB. Ve spojení s podporou **Core Boost** vymáčknete z desky **MSI MAG B760M MORTAR WIFI II** maximum výkonu. Konstrukce se vyznačuje **rozšířeným chladičem**, který umožňuje ještě lepší chlazení a stabilizaci výkonu vícejádrových procesorů. Provedení z kvalitních materiálů a odolné komponenty dávají vzniknout opravdu masivní základní desce, která je připravena na neutuchající pracovní tempo a soubor na virtuálních bojištích.



Digitální Power Design napájení s **Duet Rail** zajistí optimální a stabilní přísun energie i v náročných provozních podmínkách. **PCI-E slot Lightning GEN 5 v ocelovém provedení** zajišťuje dvojnásobnou šířku pásma oproti předchozí generaci. **Zesílené pájené spoje** poskytují oporu pro těžké grafické karty. O síťový provoz se stará prémiové řešení v podobě **2.5G LAN** platformy a **Wi-Fi 6E**. Základní deska tak umožňuje neuvěřitelně rychlý přenos dat a činnost s on-line nástroji, což ocení hráči a další nároční uživatelé.



MSI MAG B760M MORTAR WIFI II

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 12./13./14. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada

Intel B760

Paměť

4× DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB

Podpora DDR5 7800+ (OC)/ 7600 (OC)/ 7400 (OC)/ 7200 (OC)/ 7000 (OC)/ 6800 (OC)/ 6600 (OC)/ 6400 (OC)/ 6200 (OC)/ 6000 (OC)/ 5800 (OC)/ 5600 (JEDEC)/ 5400 (JEDEC)/ 5200 (JEDEC)/ 5000 (JEDEC)/ 4800 (JEDEC) MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

Intel CPU

1× PCIe 5.0 x16 slot

Intel B760 čipová sada

1× PCIe 3.0 x4 slot

Grafika

1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

Úložistiě

Intel CPU

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2260/2242 (PCIe 4.0 x4 režim)

Intel B760 řipov sada

4× SATA 6Gb/s port

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (SATA a PCIe 4.0 x4 režim)

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2260 (PCIe 4.0 x4 režim)

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

USB

8× USB 2.0 port (4 porty na zadnm panelu, 4 porty dostupn pes intern USB konektory)

2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupn pes intern USB konektory

3× USB 3.2 Gen2 port na zadnm panelu

1× USB-C 3.2 Gen2 port dostupn pes intern USB konektor

1× USB-C 3.2 Gen2×2 port na zadnm panelu

Audio

Realtek ALC897 Codec

7.1kanlov High Definition Audio

LAN

1× Realtek 2,5Gigabit LAN řadiř

WLAN/ Bluetooth

Intel Wi-Fi 6E

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Podpora MU-MIMO TX/RX

Rychlost penosu dat ař 2,4 Gbps

Bluetooth 5.3

Intern konektory

1× 24pin ATX hlavn napejec konektor

2× 8pin 12V napejec konektor

1× 4pin konektor ventiltoru CPU

1× 4pin konektor ventiltoru pumpy vodnho chlazen

4× 4pin konektor systmovho ventiltoru

2× konektor systmovho panelu

1× konektor detekce oteven skřn

1× audio konektor pednho panelu

1× konektor tuning ovladače

2× 3pin konektor A-RAINBOW V2 (ARGB Gen2) LED

1× 4pin konektor RGB LED

1× TPM konektor (podporuje TPM 2.0)

3× M.2 slot, M Key

4× SATA 6 Gb/s konektor

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1) konektor

1× konektor USB4 karty

1× propojka Clear CMOS

4× EZ debug LED

Porty na zadnm panelu

1× DisplayPort

1× HDMI

1× RJ-45

4× USB 2.0

3× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)

1× USB-C 3.2 Gen2×2
2× konektor Wi-Fi antény
1× optický S/PDIF port
5× audio jack

Rozměry

24,4 × 24,4 cm
Micro ATX formát