

HIKVISION DS-2SE7C425MW-AEB(14F1)(P3)



Cena celkem:	32 019 Kč (bez DPH: 26 462 Kč)
Běžná cena:	35 221 Kč
Ušetříte:	3 202 Kč
Kód zboží:	IPKHIK0973
Part No.:	DS-2SE7C425MW-AEB(14F1)(P3)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-2SE7C425MW-AEB(14F1)(P3)

2kanálová dual 4 Mpx PTZ kamera s Quad HD rozlišením **2560 × 1440**, 25násobným optickým a 16násobným digitálním zoomem. Kamera je vybavena dvěma snímači **1/1,8" CMOS** s progresivním skenem, varifokálním **f = 4,8 až 120 mm a pevným f = 4 mm** objektivem. V případě zhoršených světelných podmínek či tmy je přítomen IR přísvit do vzdálenosti **až 200 m** (PTZ kamera) a bílý LED přísvit do vzdálenosti až **30 m** (bullet kamera). Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Samozřejmostí jsou funkce jako WDR, 3D DNR, BLC, HLC, Privacy Mask, EIS, defog, ROI a regional focus. Kamera je odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66** a vůči poškození dle **IK10**.

- 2kanálová kamera (PTZ + bullet) - zachycuje velkou plochu a současně zobrazuje detailní záběry
- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx (PTZ kamera) + 4 Mpx (bullet kamera)
- PTZ kanál: 25× optický zoom, 16× digitální zoom
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- 3D DNR redukce šumu pro čistý a ostrý obraz
- Pevný (4 mm) a varifokální objektiv s ohniskovou vzdáleností 4,8 až 120 mm
- Technologie "Powered by DarkFighter" (softwarově) a IR přísvit s dosahem až 200 m (PTZ)
- Barevné záznamy v noci díky bílému LED přísvitu s dosahem až 30 m (bullet)
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP66)
- Antivandal provedení - odolnost vůči poškození (IK10 - kromě sklíček)
- Přepěťová ochrana, ochrana při zasažení bleskem (TVS 6000V)
- Otáčení o 360°, náklon -15° až +90°
- Aktivní zastrašení narušitele (stroboskopické světlo a zvukový alarm)
- Rozpoznání/detekce člověka a vozidla (na základě deep learning), detekce obličeje, IVS funkce (překročení čáry, vniknutí atd.)
- Vyhřívání předního skla (heater), příkon do 2,6 W

AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 2 × 1/1,8" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 200 m

Integrovaný LED přísvit: ano, do 30 m

Objektiv (PTZ): f = 4,8 až 120 mm, varifokální, úhel záběru horizontálně 55° až 2,4°, vertikálně 33° až 1,4°, diagonálně 61,5° až 2,8°

Objektiv (bullet): f = 4 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 88,7°, vertikálně 44,7°

Maximální rozlišení: 2 × 2560 × 1440 při 25/30 fps

Rozhraní: 1 × RJ-45, 2 × alarm vstup, 1 × alarm výstup, 1 × audio vstup, 1 × audio výstup

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Napájení: AC 24 V nebo PoE+ (zdroj není součástí balení)