

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

09.05.26 23:19:10

HIKVISION DS-KV8413-WME1(C)/FLUSH



Cena celkem:	6 418 Kč
	(bez DPH: 5 304 Kč)
Běžná cena:	7 060 Kč
Ušetříte:	642 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1051
Part No.:	DS-KV8413- WME1(C)/FLUSH
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-KV8413-WME1(C)/FLUSH

IP dveřní stanice (interkom) vybavena **čtyřmi zvonky, Wi-Fi** (2,4 GHz) a kamerou s rozlišením **2 Mpx** a IR přísvitem. Úhel záběru kamery je 124° horizontálně a 75° vertikálně. Pro přenos obrazu používá kodek **H.264** a pro zvukový přenos kodeky **G.711U, G.711A**. Samozřejmostí je integrovaný mikrofon, reproduktor, čtečka přístupových karet **RFID 13,56 MHz (Mifare)** a čtečka **microSD** karet. Připojení je realizováno klasicky skrze TCP/IP protokol s rychlostí 10/100 Mbps (RJ-45) + podpora RTSP. **Zápusťná montáž** (montáž pod omítku), odolnost vůči nepříznivým vlivům dle certifikace **IP65 a IK08 (antivandal)**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kamera: 2 Mpx, 1920 × 1080, H.264, WDR, IR přísvit, integrovaný mikrofon a reproduktor

Objektiv: pevný, úhel záběru horizontálně 124°, vertikálně 75°

Displej: ne

Klávesnice: ne

Počet zvonků: 4

Čtečka ID karet: ano, frekvence 13,56 MHz (Mifare)

Rozhraní: Wi-Fi (2,4 GHz), 1× RJ-45, 1× RS-485, 4× alarm vstup, 2× odchodové tlačítko, 2× ovládání zámku, 2× vstup dveřního kontaktu, 1× tamper, microSD slot

Síť: 1× RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps, TCP/IP, podpora RTSP

Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3af)

Spotřeba: do 10 W

Krytí: voděodolnost dle IP65, antivandal dle IK08

Rozměry: 174 × 91 × 29 mm

