

## HIKVISION DS-2CD2123G2-IS(D) 2,8MM ČERNÁ



|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Cena celkem: | <b>4 296 Kč</b><br><b>(bez DPH: 3 550 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>4 725 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>430 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | IPKHIK1061                                    |
| Part No.:    | DS-2CD2123G2-IS(2.8mm)(D)(BLAC                |
| Záruka:      | 36 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### Hikvision DS-2CD2123G2-IS(D)

**2megapixelová IP** kamera typu dome nabízí snímač **1/2,8" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **1920 x 1080** obrazových bodů, citlivost 0,005 lux (barevně) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67** a vůči poškození dle **IK10**.

### AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplchy.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 2 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Motion Detection 2.0 - pokročilá detekce osob a vozidel
- Smart funkce - překročení linie/čáry, detekce narušení oblasti a detekce obličeje
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Antivandal provedení - odolnost vůči poškození (IK10)
- IR technologie s dosahem až 30 m

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 1/2,8" CMOS

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 30 m

**Objektiv:**  $f = 2,8$  mm, pevný, úhel záběru horizontálně 107°, vertikálně 57°, diagonálně 127°

**Maximální rozlišení:** 1920 x 1080 při 25/30 fps

**Rozhraní:** 1x RJ-45, 1x audio vstup, 1x audio výstup, 1x alarm vstup, 1x alarm výstup

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 256 GB)

**Napájení:** DC 12 V nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)