

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

21.03.26 21:54:13

ASUS PRO WS TRX50-SAGE WIFI



Cena celkem:

21 516 Kč

(bez DPH: 17 782 Kč)

Běžná cena:

23 668 Kč

Ušetříte:

2 152 Kč

Kód zboží:

MBASU1225

Part No.:

90MB1FZ0-M0EAY0

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží


Popis


ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI - uvolněte maximální kreativitu

Základní deska ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI je určena pro stavbu moderních pracovních stanic, které se vyznačují vysokou rychlostí, kompatibilitou a stabilitou celého systému. Podporuje **procesory AMD Ryzen Threadripper PRO série 7000WX a 7000** a také špičkovou **operační paměť DDR5**. Díky tomu se uplatní například při vývojářské činnosti, editaci a tvorbě obsahu, strojovém učení apod.



Samozřejmostí je přítomnost **robustního systému napájení a chlazení**, aby základní deska **ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI** byla stabilní i při vysoké a dlouhotrvající zátěži nebo přetaktování. Podpora paměťových modulů **ECC R-DMM DDR5** snižuje riziko selhání systému a poškození dat. Díky dostupné **konektivitě** bude pracovní stanice rychlá a flexibilní co do využití výkonných grafických karet, profesionálních aplikací nebo on-line sítě.





ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen Threadripper PRO série 7000WX a 7000 (patice TR5)

Čipová sada

AMD TRX50

Paměť

4× DDR5 paměťový slot, podpora až 1024 GB

Podpora DDR5 4800/5600/6000/6400/6800/7200/7600/8000 MHz

Čtyřkanálová architektura paměti

Podpora ECC pamětí

Podpora AMD EXPO

Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

2× PCIe 5.0 x16 slot

1× PCIe 5.0 x16 slot (podporuje x8 režim)

1× PCIe 4.0 x16 slot

1× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

Úložiště

AMD TRX50 čipová sada

1× SlimSAS slot, pro NVMe jednotky (PCIe 4.0 x4 režim)

4× SATA 6Gb/s port

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

AMD Ryzen Threadripper PRO

2× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

Podpora AMD RAIDXpert2 technologie (RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA i PCIe jednotky)

USB

2× USB-C 3.2 Gen2x2 port (1 port na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor)

6× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu

2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor

6× USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek ALC1220P Codec

5.1kanálové High Definition Audio

120 dB SNR přehrávání, 113 dB SNR záznam

Podpora S/PDIF

LAN

1× Marvell AQtion 10Gigabit LAN řadič

1× Intel I226-LM 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

AMD Wi-Fi 7

Wi-Fi 802.11be

Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Max. přenosová rychlost 2,8 Gb/s

Bluetooth 5.4

Interní konektory

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

1× 4pin konektor volitelného ventilátoru CPU

1× konektor ventilátoru pumpy vodního chlazení

4× 4pin konektor ventilátoru skříně

2× 4pin konektor ventilátoru VRM

2× 24pin hlavní napájecí konektor

2× 8pin +12V napájecí konektor

2× 8pin PCIe napájecí konektor CPU

1× 8pin PCIe napájecí konektor

1× 6pin PCIe napájecí konektor

3× M.2 slot, M Key

4× SATA 6Gb/s port

1× SlimSAS port

1× USB-C 3.2 Gen2x2 konektor

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)

1× konektor pro správu (BMC)

1× konektor sériového portu

1× USB 4.0 konektor

1× tlačítko FlexKey

1× audio konektor předního panelu

7× Probelit měřicí body

1× tlačítko Start

1× tlačítko Safe Boot

1× tlačítko ReTry

1× propojka LN2 režimu

1× přepínač pomalého režimu

1× 14-1pin konektor SPI TPM

1× 10-1pin konektor systémového panelu

1× konektor detekce otevření skříně

1× konektor teplotního čidla

Porty na zadním panelu

1× USB-C 3.2 Gen2x2

6× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port

2× USB 2.0

2× konektor Wi-Fi antény

2× RJ-45

2× audio jack

1× optický S/PDIF výstup

1× tlačítko Clear CMOS

1× tlačítko BIOS Flashback

Rozměry

30,5 × 28 cm

ATX (CEB) formát