

AXAGON CRE-SM3T



Cena celkem:	259 Kč
	(bez DPH: 214 Kč)
Běžná cena:	285 Kč
Ušetříte:	26 Kč
Kód zboží:	CTKAXA1080
Part No.:	CRE-SM3T
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

AXAGON CRE-SM3T - vždy připravena číst data z karet



Kompaktní stolní čtečka karet AXAGON CRE-SM3T, pro kterou je práce s kartami a dalšími doklady s čipem hračkou. Díky rozhraní USB je kompatibilní s notebooky i stolními počítači bez ohledu na jejich stáří. Navíc díky řešení **Plug & Play** je během okamžiku připravena k použití. **Čtečka AXAGON CRE-SM3T** tak představuje ideálního pomocníka pro práci s elektronickým občanským průkazem a dalšími typy karet. Stačí jen připojit, vložit kartu a spustit příslušnou aplikaci.



Bez obtíží si poradí například s **aplikací eObčanka (CZ)** i **eID klientem (SK)** pro elektronickou komunikaci s portálem veřejné správy. Čtečka AXAGON CRE-SM3T je **kompatibilní celou řadou operačních systémů** a čipových karet: identifikační a přístupové karty, kontaktní platební karty a další Smart Card. Praktická **LED indikace** vás upozorní na aktivitu – čtení čipu – a pak zhasne. Protiskluzová základna udrží čtečku na místě a díky delšímu kabelu vám dá potřebnou volnost pro umístění na stole.

AXAGON CRE-SM3T

Kompaktní **cestovní čtečka** podporuje všechny běžné formáty Smart karet, čipových karet a dalších kontaktních karet včetně bankovních platebních karet nebo elektronických občanských průkazů. Je plně **kompatibilní s aplikací eObčanka**.

Připojení je realizováno skrze **USB konektor**.

Upozornění:

Pro práci se Smart kartou je nutné nainstalovat do připojeného zařízení vhodnou aplikaci, např. eObčanka. Čtečka podporuje pouze kontaktní karty, které mají na povrchu viditelné kontakty. Karta bez kontaktů je typu RFID, a nelze ji ve čtečce použít.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: USB

Podpora karet: ATM, CAC, ID, IC, SIS

Podporované OS:

Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP

Mac OS X 10.x a vyšší

Linux 2.4.x a vyšší

Android 8 a vyšší

Rozměry: 89 × 65 × 15 mm

Hmotnost: 56 g

Barva: šedá

Čtečka podporuje tyto specifikace karet:

- kontaktní Smart karty splňující ISO 7816, třídy A, B a C (5 V, 3 V a 1,8 V)
- standard ISO 7816, EMV 4.1 (EMV 2000 level 1)
- protokoly T=0 a T=1, I2C, SLE 4432/42 (S=10), SLE 4418/28 (S=9)
- PC Smart Card standard PC/SC 2.0
- Microsoft Smart Card pro Windows
- I2C karty SLE4418, SLE4428, SLE4432, SLE4442, SLE4436, SLE5536, SLE6636, AT88SC1608, AT45D041
- vyhovuje Microsoft WHQL USB Smart Card Reader
- vyhovuje požadavkům standardu FIPS 201