

DAHUA IPC-H3DP-3F-0360B



Cena celkem:	1 359 Kč
	(bez DPH: 1 123 Kč)
Běžná cena:	1 495 Kč
Ušetříte:	136 Kč
Kód zboží:	KIPDAH1040
Part No.:	IPC-H3DP-3F-0360B
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Dahua IPC-H3DP-3F - hlídá prostor z každého úhlu

Duální IP kamera Dahua IPC-H3DP-3F pro snímání vnitřního prostoru. Díky konstrukci s duálním objektivem umožňuje funkci otáčení a naklánění, takže s přehledem zachytí vše, co se kolem děje, a daný prostor monitoruje současně z různých oblastí a úhlů. Snímače umožní zachytit obraz jasně, čistě a v potřebném **HD rozlišení**. Nechybí ani pokročilé **noční vidění s IR přísvícením do vzdálenosti až 30 m**, díky čemuž je tento model ideálním spojencem pro zabezpečení.



Pomocí mobilní aplikace máte **IP kameru Dahua IPC-H3DP-3F** pod kontrolou. Umožní vám nastavení objektivů do požadovaného úhlu, příjem notifikací na vaše zařízení, živé náhledy, nastavení soukromí a další. Pro rychlou a jednoduchou **obousměrnou komunikaci** stačí stisk jediného tlačítka. V urgentních případech tak dojde k navázání kontaktu během okamžiku.



Dahua IPC-H3DP-3F-0360B

Vnitřní **duální IP** síťová kamera typu **Cube** s **Wi-Fi**, **dvěma 3Mpx** snímači, rozlišením **2 × 2304 × 1296 px**, kompresí videa **H.265**, mikrofonom a reproduktorem.

IR a bílý LED přísvit do 30 m, **2 × objektiv f = 3,6 mm**, **úhel záběru 79° horizontálně**, ICR, **DWDR**, **1 × LAN 10/100 Mbps**, slot pro **microSD** kartu (max 256 GB), napájení **DC 5 V**.

K zařízení je dodáván ZDARMA software **SmartPSS Lite**. Slouží k pohodlné správě IP (NVR/XVR/IP kamer) zařízení. Aplikace umožňuje automatické vyhledání zařízení, živý náhled kanálů, nahrávání vybraných kanálů dle zadaných kritérií a samozřejmě přehrávání záznamů. Další aplikace je **DSS Express**, která je také zdarma. Nabízí více funkcí a architekturu

klient-server. Nejdříve naistalujete serverovou část a poté klientskou aplikaci. Klient může být nainstalovaný na stejném PC jako server, ale i na jiném PC ve stejné síti. DSS Express umožňuje až 10 připojených klientů zdarma. Pokročilejší **DSS Pro** je již licencované a nabízí mnohem více analytických funkcí.

Pro mobilní přístup využijte aplikaci **DMSS**; stahujte a instalujte z aplikačních systémovýchází (Google/Apple).

Většina IP kamer Dahua je podporována v NAS zařízeních Synology ([seznam zde](#)) a Qnap ([seznam zde](#)).



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Vlastnosti:

- Otočný a pevný objektiv, rozlišení snímačů 3 + 3 Mpx
- Komprese videa H.265
- Mobilní aplikace v češtině
- Slot pro instalaci microSD karty do kapacity 256 GB
- IR přísvit s dosahem až 30 metrů (pevný objektiv)
- IR + bílý LED přísvit s dosahem až 30 metrů (otočný objektiv)
- Obousměrné audio
- Režim soukromí
- AI detekce lidské postavy, detekce zvířat
- Alarmové notifikace + aktivní odstrašení (siréna + LED osvětlení)
- Detekce abnormálních zvuků
- Auto-tracking
- Tlačítko pro okamžité zahájení hovoru
- Bezdrátové připojení Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax)
- Bluetooth párování
- 0° až 349° rotace, -5° až 90° naklápění

Zobrazení:

Pevný objektiv

Rozlišení snímače: 3 Mpx

Snímací čip: 1/3,2" CMOS

Maximální rozlišení: 2304 × 1296 px

Snímková rychlost: 15 fps

IR přísvit: ano, do 30 m

Objektiv: f = 3,6 mm, pevný, úhel záběru 79° horizontálně, 43° vertikálně, 94° diagonálně

ICR filtr: ano

Dynamika obrazu: DWDR

Otočný objektiv**Rozlišení snímače:** 3 Mpx**Snímací čip:** 1/3,2" CMOS**Maximální rozlišení:** 2304 × 1296 px**Snímková rychlost:** 15 fps**IR přísvit:** ano, do 30 m**LED přísvit:** ano, do 30 m**Objektiv:** f = 3,6 mm, pevný, úhel záběru 79° horizontálně, 43° vertikálně, 94° diagonálně**ICR filtr:** ano**Dynamika obrazu:** DWDR**Otáčení:** 0-349°**Náklon:** -5-90°**Rozhraní a protokoly:****Rozhraní:** 1× Fast Ethernet, 10/100 Base-T, RJ-45, USB-C (napájení)**Wi-Fi:** ano, IEEE 802.1a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz, 5 GHz)**Video komprese:** H.265**Podpora ONVIF:** ne**Slot paměťových karet:** microSD (max. 256 GB)**I/O rozhraní:** ne**Audio:** ano, obousměrná komunikace (mikrofon + reproduktor)**Mechanické vlastnosti a prostředí:****Napájení:** DC 5 V, příkon max. 5,2 W, napájecí adaptér je součástí balení**Pracovní teplota:** -10 až +45 °C, vlhkost do 95 %**Rozměry:** 125,7 × 80,9 × 80,9 mm**Hmotnost:** 233 g[Uživatelský manuál k IP kamerám Dahua \(cz\)](#)[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)[Aktuální software pro produkty Dahua](#)[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)[Ostatní download](#)
