

HPE ARUBA NETWORKING AP-518 (RW)



Cena celkem:	50 492 Kč
	(bez DPH: 41 729 Kč)
Běžná cena:	55 541 Kč
Ušetříte:	5 049 Kč
Kód zboží:	NETH0111
Part No.:	R4H02A
Stav:	Nové zboží

Popis

HPE Aruba Networking AP-518 (RW)

Vysoce odolný přístupový bod s podporou **Wi-Fi 6 (802.11ax)** pracující ve dvou pásmech – **2,4 GHz a 5 GHz**. V pásmu 2,4 GHz dosahuje rychlosti až **575 Mb/s**, zatímco v pásmu **5 GHz až 4 800 Mb/s**, což dohromady poskytuje maximální propustnost **až 5,375 Gb/s**. AP-518 tak zajišťuje stabilní a výkonné bezdrátové připojení i v prostředích s vysokou hustotou zařízení, jako jsou školní areály, venkovní veřejné prostory nebo průmyslové objekty. Přístupový bod je vybaven jedním **2,5GbE RJ-45 portem** s podporou **PoE+ (802.3at)** a jedním **1GbE RJ-45 portem**, přičemž podporuje **linkovou agregaci (LACP)** pro vyšší propustnost a redundanci. Podpora technologií **MU-MIMO, OFDMA a Target Wake Time (TWT)** zajišťuje efektivní obsluhu více klientů, vyšší přenosovou efektivitu a úsporu energie u připojených zařízení.

Řada HPE Aruba 518 představuje výkonné a odolné přístupové body navržené pro náročné venkovní nasazení. Vyznačuje se podporou standardu Wi-Fi 6, vysokou propustností a flexibilní konektivitou. Díky robustní konstrukci s krytím IP55 je tato řada odolná proti povětrnostním vlivům a zvládá teploty od -40 °C do +55 °C.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Rychlost datového přenosu: 2,4 GHz – 575 Mb/s, 5 GHz – 4 800 Mb/s

Porty: 1× 2,5 GbE RJ-45 (PoE++), 1× 1GbE RJ-45, 1× konzolový port USB-C

Frekvence: 2,4 GHz (2×2 MIMO), 5 GHz (4×4 MIMO)

Zabezpečení: WPA2, WPA3, Enhanced Open

Podpora PoE: ano, 802.3at (PoE+)

Rozměry: 220 × 220 × 75 mm

Hmotnost: 1,5 kg

