

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

09.05.26 18:32:08

DELL POWEREDGE R6725



Cena celkem:

974 067 Kč
(bez DPH: 805 014 Kč)

Běžná cena:

1 071 473 Kč

Ušetříte:

97 407 Kč

Kód zboží:

SVD203510

Part No.:

R6725-CTO

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Dell PowerEdge R6725 - výkonný server pro budoucí podnikání



Rackový server Dell PowerEdge R6725 pro datová centra, virtualizaci a analytické procesy. Je navržen pro spolehlivý provoz v náročném výpočetním prostředí, do něhož vnese inovativní design a špičkový výkon. O ten se stará dvojice **16jádrových procesorů AMD EPYC 9115**, který umožní bezprecedentní výpočet procesů a také **multitasking**. Ve spojení se **128GB DDR5 pamětí** umožní svižné zpracování dat a chod těch nejmodernějších aplikací.

Úložiště v podobě **dvou 960GB NVMe disků v RAID 1 konfiguraci** je navrženo speciálně pro datová centra a kromě kapacity disponuje také enormní rychlostí čtení dat. **Podpora až 8 NVMe disků** s hardwarovým RAID řadičem přináší flexibilitu pro rozmanité využití. **Server Dell PowerEdge R6725** nabízí také robustní systém **zabezpečení**, abyste mohli klidně spát, silnou **síťovou konektivitu** nebo nástroje pro efektivní správu celého serveru.



Dell PowerEdge R6725

Jedná se o ukázkovou konfiguraci. Pro individuální konfiguraci a cenovou nabídku s projektovou slevou prosím kontaktujte svého obchodníka nebo produktové manažery na adrese dell@100mega.cz.

Výkonný 1U rack server se dvěma procesory AMD EPYC 9115 a pokročilou NVMe technologií pro náročná datová centra.

Dell PowerEdge R6725 představuje moderní serverové řešení v kompaktním 1U provedení, navržené pro maximální výkon a efektivitu v datových centrech. Srdcem serveru je **2x 16jádrový procesor AMD EPYC 9115** s 32 vlákny a 64 MB cache, které poskytují výjimečný výpočetní výkon. Server je osazen **128 GB DDR5 paměti** s vysokou frekvencí 6400 MT/s, což zajišťuje dostatečnou kapacitu pro náročné aplikace a virtualizaci.

Úložný systém s **8 pozicemi pro NVMe disky** v konfiguraci s hardwarovým RAID řadičem PERC H965i nabízí vynikající I/O výkon a spolehlivost. Server je dodáván se **dvěma 960GB NVMe disky** v RAID 1 konfiguraci, optimalizovanými pro datová centra s důrazem na rychlost čtení. Kompletní vzdálená správa je zajištěna prostřednictvím **iDRAC 10 Enterprise**, což umožňuje plnou kontrolu serveru odkudkoliv.

- 2x 16jádrový procesor AMD EPYC 9115 (2,6 GHz, 64 MB cache, TDP 125 W)
- 128 GB DDR5 paměti (4 x 32 GB RDIMM, 6400 MT/s, Dual Rank)
- 2x 960 GB NVMe SSD disky s vysokou rychlostí čtení v RAID 1 konfiguraci
- Podpora až 8 NVMe disků s hardwarovým RAID řadičem PERC H965i
- 2x redundantní napájecí zdroj 800 W s certifikací Titanium
- Intel Ethernet E610-IAT4 se čtyřmi porty 1/2,5 GbE, OCP 3.0
- iDRAC 10 Enterprise 17G pro kompletní vzdálenou správu serveru
- Vysouvací kolejnice ReadyRails pro snadnou instalaci a servis
- Robustní zabezpečení včetně AMD Secure Memory Encryption a Secure Encrypted Virtualization

Vysoce výkonná síťová konektivita

Server je vybaven síťovým adaptérem Intel Ethernet E610-IAT4 ve formátu OCP 3.0 se čtyřmi porty 1/2,5 GbE, který zajišťuje spolehlivé a rychlé síťové připojení. Díky riser konfiguraci 2 nabízí dva PCIe Gen5 x16 sloty s nízkým profilem.

Pokročilé možnosti správy

iDRAC 10 Enterprise 17G poskytuje komplexní nástroje pro vzdálenou správu serveru, včetně monitorování výkonu, diagnostiky, aktualizací firmwaru a vzdáleného přístupu ke konzoli. Tyto funkce umožňují efektivní správu IT infrastruktury s minimálními nároky na fyzický přístup k serveru.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Procesor: 2x AMD EPYC 9115 (2,60 GHz, 16 jader/32 vláken, 64 MB cache, TDP 125 W)

Operační paměť: 128 GB (4 x 32 GB RDIMM, 6400MT/s, Dual Rank)

Úložiště: 2x 960 GB Data Center NVMe SSD Read Intensive U2 Gen4

RAID konfigurace: RAID 1 s NVMe, řadič PERC H965i

Šasi: 2,5" s podporou až 8 NVMe disků, hardwarový RAID

Síťová karta: Intel Ethernet E610-IAT4 4x 1/2,5 GbE BASE-T, OCP 3.0

Rozšiřující sloty: Riser Config 2, 2x PCIe Gen5 x16 LP sloty

Napájení: 2x 800 W redundantní zdroj (1+1), hot-plug, Titanium (100-240 V AC)

Správa: iDRAC 10 Enterprise 17G

Provedení: 1U rack server + ReadyRails ližiny s držákem/ramenem pro vedení kabelů

Rozměry: 817,89 x 482 x 42,8 mm

Hmotnost: 21,34 kg

Záruka: 3 roky ProSupport NBD on-site
