

## BE QUIET! LIGHT WINGS PWM REVERSE 140MM



Cena celkem:

**719 Kč**

**(bez DPH: 594 Kč)**

Běžná cena:

**791 Kč**

Ušetříte:

**72 Kč**

Kód zboží:

CHLBQT1258

Part No.:

BL134

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### Be quiet! Light Wings LX PWM Reverse - lopatky pro dokonalé chlazení

**Be quiet! Light Wings LX PWM Reverse 140 mm** představuje výkonný ventilátor, který sází na reverzní design lopatek. Tato unikátní konstrukce podporuje vysoký průtok vzduchu při zachování **nízké hladiny hluku**. Samotný rám je navržen tak, aby minimalizoval úniky vzduchu.



Současně je **ventilátor Be quiet! Light Wings LX PWM Reverse** konstruován tak, aby umožňoval **boční i spodní sání**. Výsledkem je počítačová sestava v perfektní kondici. Ventilátor Be quiet! Light Wings LX PWM Reverse 140 mm dále disponuje **20 ARGB LED diodami**, které se podílí na vytvoření stylových světelných efektů.



### Be quiet! Light Wings LX PWM Reverse 140 mm

**Vysoce výkonný ventilátor s ARGB podsvícením a reverzními lopatkami pro optimální chlazení.**

Be quiet! Light Wings 140 mm PWM Reverse představuje prémiový ventilátor navržený pro působivou kombinaci výkonu a estetiky. Je vybaven **7 optimalizovanými reverzními lopatkami**, které poskytují vysoký průtok vzduchu a nízkou

hlučnost. Díky **ARGB podsvícení** na přední i zadní straně s celkem **20 LED diodami** nabízí mimořádné možnosti přizpůsobení vizuálního vzhledu vašeho počítače.

Ventilátor je ideální volbou pro **boční nebo spodní přívod vzduchu** v počítačových skříních, zejména v herních sestavách a systémech pro tvorbu médií. S maximální hlučností pouhých **25,5 dB(A)** zajišťuje tichý provoz i při plném výkonu. Pokročilé **ložisko typu rifle** poskytuje dlouhou životnost až **60 000 hodin**, což zaručuje spolehlivý provoz po mnoho let.

- 7 tiše optimalizovaných reverzních lopatek pro vysoký průtok vzduchu a minimální turbulence
- Reverzní design lopatek ideální pro boční nebo spodní přívod vzduchu
- ARGB podsvícení na přední i zadní straně s 20 LED diodami pro individuální vzhled
- Synchronizace podsvícení s ARGB nastavením základní desky
- Velmi tichý provoz s maximální hlučností 25,5 dB(A)
- PWM řízení pro inteligentní regulaci otáček (až 1300 RPM) a hlučnosti
- Dlouhá životnost díky kvalitnímu ložisku typu rifle (až 60 000 hodin)
- Vynikající průtok vzduchu 51,4 CFM s tlakem 1,1 mm H2O

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rozměry:** 140 × 140 × 25 mm

**Barva:** bílá

**Podsvícení:** ARGB LED (5V 3pin konektor)

**Otáčky při 100% PWM:** 1300 RPM

**Hlučnost při 100% PWM:** 25,5 dB(A)

**Průtok vzduchu při 100% PWM:** 51,4 CFM

**Tlak vzduchu při 100% PWM:** 1,1 mm H2O

**Konektor:** 4pin PWM

**Provozní napětí:** 5-13,2 V

**Příkon:** 3,8 W

**Délka kabelu:** 500 mm

**Životnost:** až 60 000 hodin při 25 °C

**Příslušenství:** montážní šrouby, manuál

**Hmotnost:** 241 g

**Certifikace:** CE, RoHS, RU, UKCA, WEEE