

TP-LINK TAPO C610 KIT



Cena celkem:

2 499 Kč

(bez DPH: 2 065 Kč)

Běžná cena:

2 749 Kč

Ušetříte:

250 Kč

Kód zboží:

TPLVIC0076

Part No.:

Tapo C610 KIT

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

TP-Link Tapo C610 KIT

Bezdrátová solární bezpečnostní kamera s pokročilým 360° sledováním a 2K rozlišením pro kompletní ochranu vašeho majetku.

Inovativní bezpečnostní systém kombinuje **vysokoúčinný solární panel s výkonnou otočnou kamerou** pro nepřetržitý provoz bez nutnosti elektrického připojení. Kamera poskytuje **360° horizontální a 130° vertikální pokrytí** s možností nastavení vlastních hlídkových bodů pro automatizované monitorování.

Díky **pokročilé detekci osob s AI technologií** obdržíte pouze relevantní upozornění, což výrazně snižuje falešné poplachy a prodlužuje výdrž baterie. Integrovaná **dobíjecí lithium-ion baterie** poskytuje energii i bez slunečního svitu, zatímco pouhých **45 minut přímého slunečního světla** stačí pro celodenní provoz.

- 2K 3 Mpx rozlišení (2304 × 1296 px) s 15 fps pro ostré a detailní záběry
- 360° horizontální a 130° vertikální rozsah pohybu s automatickým sledováním
- Vysokoúčinný solární panel s 2,5W výkonem a USB-C konektorem
- Inteligentní detekce osob s možností nastavení vlastních detekčních zón
- Barevné noční vidění s dvojicí vestavěných LED reflektorů
- Obousměrná audio komunikace s potlačením šumu a nastavitelnou sirénou
- Lokální úložiště na microSD kartu až 512 GB bez nutnosti předplatného
- Odolnost IP65 pro provoz v extrémních povětrnostních podmínkách
- Kompatibilita s Amazon Alexa a Google Assistant pro hlasové ovládání

Pokročilé zabezpečovací funkce

Systém umožňuje nastavení vlastních hlídkových tras s automatickým cyklickým monitorováním vybraných oblastí. Funkce Activity Zones vám dovolí definovat specifické oblasti pro sledování a současně skrýt soukromé zóny. Přizpůsobitelný zvukový a světelný alarm s možností nahrání vlastního hlasu poskytuje efektivní odstrašení.

Flexibilní instalace a napájení

Kompletní sada obsahuje kameru, solární panel s nastavitelným držákem, prodlužovací kabel 3,8 m a veškeré montážní příslušenství pro instalaci na stěnu, okapy nebo sloup. Solární panel lze umístit nezávisle na kameře pro optimální využití slunečního světla.

Inteligentní konektivita a úložiště

Kamera se připojuje přes Wi-Fi 802.11b/g/n na frekvenci 2,4 GHz. Kromě lokálního úložiště na microSD kartu je k dispozici i možnost cloudové úložiště Tapo Care pro dodatečnou bezpečnost dat.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímač: 1/2.8" CMOS s progresivním skenem

Rozlišení: 2K 3 Mpx (2304 × 1296 px), 15 fps

Objektiv: f = 4 mm, F1.6

Zorný úhel: 100,6° diagonálně, 84,4° horizontálně, 44,3° vertikálně

Rozsah pohybu: 360° horizontálně, 130° vertikálně

IR přísvit: do 10 m

LED přísvit: do 10 m

Detekce: pohyb, osoby, nastavitelné detekční zóny

Audio: vestavěný mikrofon a reproduktor, obousměrná komunikace

Úložiště: microSD slot (až 512 GB), cloudové úložiště Tapo Care

Konektivita: Wi-Fi 802.11b/g/n, 2,4 GHz

Napájení: solární panel 2,5 W + lithium-ion baterie 6700 mAh

Odolnost: IP65, provozní teplota -20 až +45 °C

Rozměry kamery: 130,88 × 116,09 × 84,06 mm

Rozměry solárního panelu: 173,4 × 120,4 × 15,7 mm