

## NEDIS ZBSC30WT



|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Cena celkem: | <b>765 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 632 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>841 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>76 Kč</b>             |
| Kód zboží:   | DAZNED1058               |
| Part No.:    | ZBSC30WT                 |
| Záruka:      | 24 měs.                  |
| Stav:        | Nové zboží               |

## Popis

### Nedis ZBSC30WT

**Inteligentní klimatický senzor pro přesné monitorování teploty a vlhkosti s bezdrátovým Zigbee 3.0 připojením.**

Kompaktní senzor měří teplotu v rozsahu **-10 až +50 °C** a relativní vlhkost vzduchu **0 až 95 %** s okamžitým zobrazením na vestavěném displeji. Díky **Zigbee 3.0 technologii** odesílá naměřená data do SmartLife aplikace v dosahu až **30 metrů** od Zigbee gateway (WIFIZBxxx; není součástí balení).

Aplikace umožňuje sledování aktuálních hodnot i historických dat za poslední den, týden nebo měsíc v přehledných grafech. Senzor lze využít pro automatizace s dalšími smart produkty - například automatické spuštění topení při poklesu teploty nebo zapnutí odvlhčovače při vysoké vlhkosti. **Bateriový provoz** zajišťuje flexibilní umístění kdekoli v domácnosti.

- Měření teploty -10 až +50 °C a vlhkosti 0 až 95 % s přesným zobrazením na LCD displeji
- Bezdrátové Zigbee 3.0 připojení s dosahem až 30 metrů od gateway
- Integrace do Nedis SmartLife aplikace pro Android a iOS s grafy a historií dat
- Bateriový provoz s výdrží až 2 roky při standardním používání
- Kompaktní rozměry 75 × 45 × 17 mm a hmotnost pouze 51 gramů
- Možnost automatizací s dalšími chytrými produkty pro řízení topení, větrání nebo klimatizace
- Provozní teplotní rozsah -20 až +60 °C pro spolehlivý chod i v extrémních podmínkách

#### Systémové požadavky a kompatibilita

Pro provoz je vyžadována Nedis Zigbee gateway (WIFIZBxxx) a SmartLife aplikace dostupná pro Android i iOS. Senzor využívá frekvenci 2405-2480 MHz s maximálním vysílacím výkonem 10 dBm.

**Napájení a provoz**

Senzor je napájen dvěma AAA bateriemi (nejsou součástí balení) s napětím 3 V DC a proudovým odběrem 0,02 A. Výdrž baterií dosahuje až 2 roky v závislosti na frekvenci odesílání dat.

**Obsah balení**

Balení obsahuje klimatický senzor a rychlou instalační příručku pro snadné uvedení do provozu.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Komunikační technologie:** Zigbee 3.0

**Rozsah měření teploty:** -10 až +50 °C

**Rozsah měření vlhkosti:** 0 až 95 %

**Provozní teplota:** -20 až +60 °C

**Dosah:** až 30 m od Zigbee gateway

**Napájení:** 2× AAA baterie (3 V DC, 0,02 A)

**Výdrž baterií:** až 2 roky

**Rozměry:** 75 × 45 × 17 mm

**Hmotnost:** 51 g

**Displej:** ano

**Aplikace:** Nedis SmartLife (Android, iOS)

**Barva:** bílá