

NEDIS WGCHA35WBK



Cena celkem:	489 Kč
	(bez DPH: 404 Kč)
Běžná cena:	538 Kč
Ušetříte:	49 Kč
Kód zboží:	NABNED1018
Part No.:	WGCHA35WBK
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Nedis WGCHA35WBK

Kompaktní dvouportová GaN nabíječka s výkonem 35 W pro rychlé nabíjení dvou zařízení současně.

Moderní síťová nabíječka využívající pokročilou **GaN technologii** (gallium nitride) pro maximální efektivitu v kompaktním provedení. Díky dvěma **USB-C portům** můžete nabíjet současně například smartphone a tablet, nebo MacBook Air a chytré hodinky. Každý port poskytuje až **35 W výkonu** při samostatném použití.

Inteligentní nabíječka automaticky rozpozná připojené zařízení a optimalizuje dodávku energie pro nejrychlejší a nejbezpečnější nabíjení. Podporuje standard **Power Delivery 3.0** pro kompatibilitu s nejnovějšími zařízeními včetně MacBook Air a dalších notebooků s USB-C konektorem.

- Pokročilá GaN technologie pro kompaktní rozměry a vysokou efektivitu
- Dva USB-C porty s celkovým výkonem 35 W pro současné nabíjení
- Podpora Power Delivery 3.0 a Quick Charge pro rychlé nabíjení
- Automatické rozpoznání zařízení a optimalizace výkonu
- Kompatibilita s MacBook Air, smartphony, tablety a příslušenstvím
- Kompaktní rozměry 86 × 49 × 34 mm a hmotnost pouze 72 g
- Univerzální vstupní napětí 100-240 V pro použití po celém světě
- LED indikátor provozu pro kontrolu stavu nabíjení

GaN technologie a výhody

Gallium nitride komponenty generují méně tepla a umožňují vyšší výkon v menším provedení než tradiční křemíkové nabíječky. Výsledkem je kompaktní nabíječka ideální pro cestování.

Flexibilní výkonové profily

Nabíječka poskytuje různé kombinace proudu (1,75 A / 2,33 A / 2,92 A / 3,0 A) a napětí (5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V DC) podle potřeb připojených zařízení.

Konstrukce a materiály

Kvalitní provedení kombinuje kov a polykarbonát. Euro zástrčka je vhodná pro evropské sítě, LED indikátor informuje o stavu nabíjení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Maximální výkon: 35 W

Počet portů: 2× USB-C

Podporované technologie: Power Delivery 3.0, Quick Charge

Výstupní napětí: 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V DC

Maximální výstupní proud: 3 A na port

Vstupní napětí: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Rozměry: 86 × 49 × 34 mm

Hmotnost: 72 g

Materiál: kov, polykarbonát

Barva: černá