

## VIEWSONIC CDE43G3-1C 43"



|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Cena celkem: | <b>15 972 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 13 200 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>17 569 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>1 597 Kč</b>             |
| Kód zboží:   | MONVIE0311                  |
| Part No.:    | CDE43G3-1C                  |
| Záruka:      | 36 měs.                     |
| Stav:        | Nové zboží                  |

## Popis

### ViewSonic CDE43G3-1C 43"

**Komerční 43" displej bez operačního systému určený pro bezpečný nepřetržitý provoz v citlivých prostředích.**

ViewSonic **CDE43G3-1C** představuje komerční řešení pro korporátní, vládní, zdravotnické a vzdělávací instituce, kde je kladen důraz na bezpečnost a spolehlivost. Díky **architektuře bez OS** minimalizuje bezpečnostní rizika eliminací předinstalovaných aplikací a služeb běžících na pozadí. Displej nabízí **nativní 4K UHD rozlišení** (3840 × 2160 px) s jasem **500 nitů** a podporuje instalaci jak na šířku, tak **na výšku**.

Zařízení je konstruováno pro **24/7 provoz** s rychlým studeným startem **pod 8 sekund** (přes HDMI 2 a 3), což zajišťuje okamžitou dostupnost obsahu. Široká konektivita zahrnuje **USB-C s DP1.2**, **3× HDMI 2.1** podporující 4K při 60 Hz, VGA, RS-232 a RJ-45 s podporou Wake-on-LAN. Integrované **USB přehrávání médií** umožňuje offline provoz bez externích zařízení.

- Architektura bez OS eliminuje bezpečnostní rizika a zjednodušuje správu IT infrastruktury
- Rychlý studený start pod 8 sekund zajišťuje okamžitou dostupnost při prezentacích a schůzkách
- Nativní 4K UHD rozlišení 3840 × 2160 px s jasem 500 nitů pro čitelnost i ve světlých prostorách
- USB-C s DP1.2 a HDMI 2.1 podporují BYOD připojení bez nutnosti adaptérů
- Instalace na výšku i na šířku pro univerzální využití
- Certifikace EPEAT Gold a Energy Star 8.0 pro udržitelný provoz se spotřebou 48,5 W
- Integrované stereo reproduktory 2× 10 W a podpora RS-232 pro centrální správu ProAV systému
- 24/7 provoz s životností podsvícení 50 000 hodin a automatickým vypnutím při přehřátí

### Profesionální konektivita a správa

Displej nabízí kompletní sadu vstupů včetně 3× HDMI s podporou HDMI-CEC a HDCP 1.4/2.2, VGA, 3,5mm audio vstup a USB-C s DisplayPort 1.2. Port HDMI 3 podporuje ARC pro zjednodušené audio připojení. Pro centrální správu slouží RS-232 a RJ-45 s Wake-on-LAN, umožňující vzdálenou kontrolu a integraci s ProAV systémy.

### **Odolná konstrukce pro nepřetržitý provoz**

Panel TFT LCD s LED podsvícením poskytuje pozorovací úhly 178°/178° a kontrastní poměr 4000 : 1. Povrchová úprava s tvrdostí 3H a antireflexní vrstvou (haze 25 %) zajišťuje odolnost a čitelnost. Úzké rámečky 13 mm ze všech stran umožňují vytváření video stěn.

### **Obsah balení**

Napájecí kabel 3 m, dálkový ovladač, 2× AAA baterie, RS-232 adaptér, 5× svorka, 4× šroub, HDMI kabel 3 m (HDMI LA certifikovaný).

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Úhlopříčka:** 43"

**Rozlišení:** 3840 × 2160 px (4K UHD)

**Poměr stran:** 16 : 9

**Jas:** 500 nitů (typ.)

**Kontrast:** 4000 : 1

**Odezva:** 6,5 ms

**Pozorovací úhly:** 178°/178° (H/V)

**Barevná hloubka:** 8 bit + FRC

**Vstupy:** 3× HDMI 2.1, 1× VGA, 1× 3,5mm audio, 1× RS-232

**Výstupy:** 1× 3,5mm audio, 1× SPDIF optický

**Síť:** 1× RJ-45 s Wake-on-LAN

**USB:** 2× USB 2.0, 1× USB-C

**Reproduktory:** 2× 10 W

**Spotřeba:** 48,5 W (Energy Star)

**VESA:** 400 × 200 mm

**Rozměry:** 969,9 × 558,3 × 84,6 mm

**Hmotnost:** 9,75 kg

**Provozní teplota:** 0 až +40 °C

**Certifikace:** EPEAT Gold, Energy Star 8.0, CE, FCC, RoHS, ErP