

AXAGON HMC-4KX3



Cena celkem:

2 549 Kč

(bez DPH: 2 107 Kč)

Běžná cena:

2 804 Kč

Ušetříte:

255 Kč

Kód zboží:

PRIAXA1275

Part No.:

HMC-4KX3

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

AXAGON HMC-4KX3

Pokročilá USB-C dokovací stanice 11 v 1 s podporou až tří 4K monitorů současně a kompletní konektivitou pro moderní notebooky.

Multiportová **USB-C dokovací stanice** rozšíří váš notebook o devět portů a čtečku paměťových karet. Přes oboustranný **USB-C konektor** snadno připojíte až **tři monitory v rozlišení 4K/60 Hz** (DisplayPort + 2× HDMI), tři USB zařízení, **Gigabitovou Ethernet síť**, sluchátka a čtečku karet současně. Hub funguje jako univerzální dokovací stanice s podporou **Power Delivery 3.0 až 100 W** pro nabíjení notebooku.

Robustní **hliníkové tělo** zajišťuje mechanickou odolnost i kvalitní chlazení. Klínový tvar hubu umožňuje jeho použití jako podložky notebooku pro lepší chlazení a ergonomickou polohu. Příbalený **USB-C kabel délky 40 cm** se zahnutým konektorem lze téměř celý skrýt pod notebookem. Díky funkcím **Plug and Play** a **Hot Plug** je zapojení hubu velmi jednoduché bez složité instalace.

- Tři video výstupy (2× HDMI + DisplayPort) s rozlišením až 4K/60 Hz na jednom monitoru nebo 4K/30 Hz na všech třech monitorech současně, podpora HDR a vysokých frekvencí 2K/144 Hz nebo Full HD/240 Hz
- USB rozbočovač se třemi USB porty (2× USB 3.2 Gen1 s rychlostí 5 Gb/s + 1× USB 2.0), podpora nabíjení mobilních zařízení
- Gigabit Ethernet síťová karta s rychlostmi 10/100/1000 Mb/s, podpora Wake-on-LAN, IEEE 802.3az EEE pro úsporu energie a Auto MDI/MDIX
- Čtečka paměťových karet s podporou SD/SDHC/SDXC a microSD/microSDHC/microSDXC až 2 TB, rychlost UHS-I až 104 MB/s, současná práce s oběma sloty
- Power Delivery 3.0 port pro průchozí napájení notebooku výkonem až 100 W (20V/5A; adaptér není součástí balení)
- Audio jack 3,5 mm pro headset, sluchátka nebo aktivní reproduktory, 2kanálový stereo výstup 48 kHz @ 16 bit

- Hliníkové tělo s rozměry 256 × 90 × 23 mm a hmotností 317 g, odpojitelný USB-C kabel 40 cm



Pokročilé video výstupy

Pro správné fungování video výstupu je nutné, aby USB-C port notebooku podporoval **DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode)** nebo **Thunderbolt 3/4**. Podpora maximálních rozlišení a frekvencí vyžaduje připojení k počítači s DisplayPort verze 1.4. Hub podporuje různé zobrazovací režimy včetně zrcadlení a rozšíření plochy primárního monitoru.

Gigabit Ethernet s pokročilými funkcemi

Síťová karta podporuje IPv4/IPv6 Checksum Offload Engine pro snížení zatížení procesoru, TCP Large Send Offload, IEEE 802.1Q VLAN tagging, Jumbo frame a hardwarový CRC pro odhalení chyb přenosu. Funkce Wake-on-LAN umožňuje vzdálené probuzení počítače pomocí Magic paketu.

Kompatibilita a systémové požadavky

Dokovací stanice je kompatibilní s operačními systémy **Windows 10/11, macOS, Linux, Android a Chrome OS**. Ovladače jsou součástí podporovaných systémů a nainstalují se automaticky. Napájení je zajištěno přes USB sběrnici nebo z PD nabíječky.

Obsah balení

USB-C dokovací stanice, kabel USB-C délky 40 cm, vícejazyčný návod, baleno v kartonové krabici s otvorem pro zavěšení



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vstup: USB-C 5 Gbps (USB 3.2 Gen1), kompatibilní s Thunderbolt 3/4

USB výstupy: 2× USB 3.0, 1× USB 2.0, 1× USB-C (Power Delivery vstup)

Video výstupy: 2× HDMI, 1× DisplayPort

Rozlišení: 1 monitor až 4K/60 Hz, 2 monitory až 4K/60 Hz + 4K/30Hz, 3 monitory až 4K/30 Hz na všech

Síť: Gigabit Ethernet RJ-45, 10/100/1000 Mb/s

Čtečka karet: SD/SDHC/SDXC až 2 TB, microSD/microSDHC/microSDXC až 2 TB, UHS-I až 104 MB/s

Audio: 3,5 mm jack, 2kanálový stereo výstup 48 kHz @ 16 bit, mono mikrofonní vstup

Power Delivery: průchozí napájení až 100 W (20 V/5 A)

Materiál: hliník

Rozměry: 256 × 90 × 23 mm

Hmotnost: 317 g (bez kabelu)

Délka kabelu: 40 cm