

IMMAX NEO MATTER BRIDGE SMART



Cena celkem:	1 258 Kč
	(bez DPH: 1 039 Kč)
Běžná cena:	1 383 Kč
Ušetříte:	126 Kč
Kód zboží:	SPAIMM1001
Part No.:	07117-5
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

IMMAX NEO MATTER BRIDGE SMART

Univerzální chytrá brána pro propojení zařízení různých značek do jednoho ekosystému chytré domácnosti.

Chytrá brána představuje **centrální prvek moderní chytré domácnosti** díky podpoře protokolů **Matter, Zigbee 3.0, Wi-Fi a Thread**. Umožňuje ovládání všech připojených zařízení z jediné aplikace – ať už preferujete **Apple Home, Google Home, Amazon Alexa, Tuya, Smart Life nebo IMMAX NEO PRO**. Brána komunikuje přes stabilní **LAN připojení** a zvládne připojit až **128 zařízení** současně.

S touto bránou získáte plnou kontrolu nad osvětlením, bezpečnostními prvky i dalšími chytrými zařízeními. Snadno měníte intenzitu světla, tepelné zabarvení, nastavujete barevné tóny nebo vytváříte časové režimy osvětlení. Jedním kliknutím na mobilním telefonu zamknete dveře, nastavíte alarm či zatáhnete žaluzie.



- Podpora protokolů Matter, Zigbee 3.0, Thread a Wi-Fi 2,4 GHz pro maximální kompatibilitu
- Kapacita až 128 připojených zařízení pro rozsáhlé chytré domácnosti
- Kompatibilní s Apple Home, Google Home, Amazon Alexa, Tuya, Smart Life a IMMAX NEO PRO
- Stabilní LAN připojení pro spolehlivou komunikaci bez výpadků
- Kompaktní rozměry 90 × 90 × 22 mm a hmotnost pouze 74 g
- Napájení přes USB-C port (5 V / 1 A) s dodávaným napájecím zdrojem

- Provozní teplota od -10 °C až +55 °C pro univerzální použití



Propojení různých značek

Díky podpoře protokolu Matter můžete propojit zařízení od různých výrobců do jednoho funkčního celku. Brána funguje jako univerzální překladač mezi různými komunikačními standardy.

Komplexní správa domácnosti

Ovládejte osvětlení, vytápění, zabezpečení i žaluzie z jediné aplikace. Vytvářejte automatizace a scénáře pro různé denní doby nebo situace.

Obsah balení

Chytrá brána, uživatelský manuál, napájecí zdroj, LAN kabel, napájecí kabel



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Protokoly: Matter, Zigbee 3.0, Thread, Wi-Fi 2,4 GHz

Frekvence: 2400–2483,5 MHz

Maximální RF výkon: Wi-Fi 11 dBm, Zigbee 10–11 dBm

Napájení: USB-C 5 V / 1 A

Napájecí zdroj: AC 230 V, 50–60 Hz

Připojení: LAN (Ethernet)

Kapacita: až 128 zařízení

Provozní teplota: -10 až +55 °C

Provozní vlhkost: 10–90 % RH (bez kondenzace)

Barva: hnědá

Rozměry: 90 × 90 × 22 mm

Hmotnost: 74 g