

MSI MPG 322URX QD-OLED 31,5"



Cena celkem:	29 990 Kč
	(bez DPH: 24 785 Kč)
Běžná cena:	32 989 Kč
Ušetříte:	2 999 Kč
Kód zboží:	MONMSI0077
Part No.:	MPG 322URX QD-OLED
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MSI MPG 322URX QD-OLED 31,5"

Prémiový herní monitor s QD-OLED panelem 3. generace pro dokonalý herní zážitek v rozlišení 4K.

Herní monitor **MSI MPG 322URX** s úhlopříčkou **31,5"** využívá pokročilý **QD-OLED panel třetí generace**, který nabízí vynikající kvalitu obrazu s mimořádně rychlou odezvou a vysokým kontrastem. Rozlišení **4K UHD (3840 × 2160 px)** v kombinaci s obnovovací frekvencí **240 Hz** zajišťuje ultra plynulý obraz ideální pro konkurenční hraní.

Monitor je vybaven nejnovějším rozhraním **DisplayPort 2.1a (UHBR20)** s propustností až **80 Gbps**, které umožňuje nativní přenos 4K obrazu při 240 Hz bez komprese. Technologie **MSI OLED Care 2.0** minimalizuje riziko vypálení obrazu. Certifikace **VESA DisplayHDR True Black 400** s maximálním jasnem **1000 nitů** a kontrastním poměrem **1 500 000 : 1** poskytuje neuvěřitelně živé HDR zobrazení.

- QD-OLED panel 3. generace s extrémně rychlou odezvou 0,03 ms GtG a obnovovací frekvencí 240 Hz
- DisplayPort 2.1a s propustností 80 Gbps pro nativní 4K obraz při 240 Hz bez komprese
- Certifikace VESA DisplayHDR True Black 400 s maximálním jasnem 1000 nitů a kontrastem 1 500 000 : 1
- Pokrytí barevného prostoru 99 % DCI-P3, 100 % sRGB a 97,5 % Adobe RGB s přesností Delta E ≤ 2
- Dva porty HDMI™ 2.1 s plnou propustností 48 Gbps pro UHD při 240 Hz
- USB typ-C s Power Delivery 98 W pro napájení a přenos dat i obrazu
- Technologie MSI OLED Care 2.0 pro ochranu před vypálením obrazu
- Ergonomický stojan s nastavením výšky (110 mm), náklonu (-5° až +15°), otáčení (-30° až +30°) a PIVOT (-10° až +10°)

Vynikající barevná přesnost

Monitor nabízí certifikaci QD Premium Color s přesností Delta E ≤ 2 , která zajišťuje věrné zobrazení barev. Pokrytí barevných prostorů zahrnuje 110,1 % DCI-P3, 138,2 % sRGB, 118,4 % Adobe RGB a 80,2 % Rec.2020 podle standardu CIE1976.

Komplexní konektivita

Monitor disponuje rozhraním DisplayPort 2.1a s HDCP 2.3, dvěma porty HDMI™ 2.1 s HDCP 2.3, USB typ-C s DisplayPort Alternate Mode a Power Delivery 98 W, dvěma porty USB 3.2 Gen 1 typ-A, USB 3.2 Gen 1 typ-B a výstupem pro sluchátka.

Obsah balení

DisplayPort kabel, HDMI kabel, USB kabel typ A-B, napájecí kabel, rychlý průvodce.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Úhlopříčka: 31,5" (aktivní plocha 699,48 × 394,73 mm)

Rozlišení: 3840 × 2160 px (4K UHD)

Typ panelu: QD-OLED, plochý, poměr stran 16 : 9

Obnovovací frekvence: 240 Hz (aktivní rozsah 48-240 Hz)

Odezva: 0,03 ms (GtG)

Jas: 250 nitů (SDR), 1000 nitů (HDR peak)

Kontrast: 1 500 000 : 1

Barevný prostor: 99% DCI-P3, 97,5% Adobe RGB, 100% sRGB

HDR: DisplayHDR True Black 400

Pozorovací úhly: 178° (H) / 178° (V)

Video vstupy: 1× DisplayPort 2.1a, 2× HDMI 2.1, 1× USB-C (DP Alt Mode, PD 98W)

USB porty: 2× USB-A 3.2., 1× USB-B 3.2

Audio: 1× audio výstup

Ergonomie: výška 0–110 mm, otáčení $\pm 30^\circ$, náklon -5° až $+15^\circ$, pivot $\pm 10^\circ$

VESA: 100 × 100 mm

Rozměry: 712 × 483 × 242 mm (se stojanem), 718 × 478 × 69 mm (bez stojanu), 391 × 309 × 242 mm (samotného stojanu)

Hmotnost: 9,6 kg (se stojanem), 6,7 kg (bez stojanu)