

MSI GAMING MAG401QR 40"



Cena celkem:	9 992 Kč
	(bez DPH: 8 257 Kč)
Běžná cena:	10 991 Kč
Ušetříte:	999 Kč
Kód zboží:	MONMSI0100
Part No.:	MAG401QR
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MSI MAG401QR (3EA5)

Profesionální 40palcový monitor s IPS panelem a rozlišením UWQHD pro náročné uživatele.

Představujeme špičkový **40" LCD monitor s IPS panelem** a rozlišením **3440 × 1440 px (UWQHD)** v poměru stran **21:9**. Monitor nabízí vysokou **obnovovací frekvenci 155 Hz** a rychlou odezvu **1 ms (MPRT)**, což z něj činí ideální volbu pro herní i profesionální použití. S typickým jasnem **400 nitů** a podporou **HDR400** zajišťuje vynikající kvalitu obrazu s kontrastním poměrem **1000:1**.

Monitor disponuje rozsáhlou konektivitou včetně **DisplayPort 1.4a**, dvou portů **HDMI 2.0** a **USB Type-C** s podporou **DisplayPort Alternate Mode** a napájením až **65 W (20V/3,25A)**. Integrovaný **USB hub** s dvěma porty **USB 2.0 Type-A** a jedním **USB 2.0 Type-B upstream portem** rozšiřuje možnosti připojení periférií. Pokročilé funkce zahrnují **Adaptive-Sync** pro eliminaci trhání obrazu, **PIP/PBP režimy** pro práci s více zdroji současně a **KVM přepínač** pro ovládání více zařízení jednou sadou periférií.

- Velkoformátový 40" IPS panel s rozlišením 3440 × 1440 px a poměrem stran 21:9 pro široký pracovní prostor
- Vysoká obnovovací frekvence 155 Hz s možností přetaktování přes DisplayPort a rychlá odezva 1 ms (MPRT)
- Podpora HDR400 s typickým jasnem 400 nitů a širokým barevným gamut 94% DCI-P3 / 118% sRGB
- Komplexní konektivita včetně DisplayPort 1.4a, 2× HDMI 2.0 a USB Type-C s 65W napájením
- Pokročilé herní funkce: Adaptive-Sync, MPRT, Night Vision, Screen Assistance, Optix Scope
- Profesionální režimy: sRGB, Anti-Blue, Movie, Office, Eco s certifikací TÜV Rheinland Low Blue Light a Flicker Free
- PIP/PBP režimy pro současnou práci s více zdroji a KVM přepínač pro ovládání více zařízení
- Ergonomické nastavení s náklonem -5° až 20°, VESA mount 100 × 100 mm a Kensington zámek

Pokročilé herní technologie

Monitor nabízí širokou škálu herních režimů (User, FPS, Racing, RTS, RPG) s funkcí **Night Vision** pro optimalizaci tmavých scén, **Response Time** s režimy Normal/Fast/Fastest, **Refresh Rate** indikátor s nastavitelnou pozicí a **Alarm Clock** funkci. Technologie **MPRT** (Moving Picture Response Time) redukuje rozmazání při rychlém pohybu a je dostupná při obnovovací frekvenci nad 85 Hz. Funkce **Screen Assistance** nabízí různé typy zaměřovačů a **Optix Scope** umožňuje přiblížení vybrané oblasti obrazovky s nastavitelnou velikostí a poměrem zvětšení (×1,5, ×2, ×4).

Profesionální barevné režimy a ochrana zraku

Pro profesionální práci monitor poskytuje režimy **sRGB** pro přesnou reprodukci barev, **Anti-Blue** s povinným Low Blue Light filtrem, **Movie** pro sledování filmů, **Office** pro kancelářskou práci a **Eco** pro úsporu energie. Certifikace **TÜV Rheinland Low Blue Light** a **Flicker Free** zajišťují ochranu očí při dlouhodobém používání. Funkce **HDCR** (High Dynamic Contrast Ratio) vylepšuje kvalitu obrazu zvýšením kontrastu a **Image Enhancement** s pěti úrovněmi (OFF, Weak, Medium, Strong, Strongest) zlepšuje ostrost hran.

Flexibilní práce s více zdroji

Režim **PIP (Picture in Picture)** umožňuje zobrazit sekundární zdroj v nastavitelném okně s třemi velikostmi (Small, Medium, Large) a volitelnou pozicí na obrazovce. Režim **PBP (Picture by Picture)** rozdělí obrazovku na dva samostatné zdroje vedle sebe ve dvou režimech dělení. Funkce **Display Switch** a **Audio Switch** umožňují rychlé přepínání mezi primárním a sekundárním zdrojem. Integrovaný **KVM přepínač** podporuje automatické přepínání (Auto) nebo manuální výběr USB zdroje (Upstream/Type-C) pro ovládání více počítačů jednou sadou periférií.

Obsah balení

Monitor MAG401QR, napájecí kabel, stojan se šrouby, základna stojanu se šrouby, DisplayPort kabel (volitelný), USB upstream kabel pro USB Type-B upstream port (volitelný), quick start guide.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Úhlopříčka: 40 palců

Typ panelu: IPS, plochý

Rozlišení: 3440 × 1440 px (UWQHD)

Poměr stran: 21:9

Jas: typický 400 nitů (SDR), peak 400 nitů (HDR)

Kontrast: 1000:1

Obnovovací frekvence: 155 Hz (s DP overclocking)

Odezva: 1 ms (MPRT)

Pozorovací úhly: 178° (H), 178° (V)

Barevný gamut: 94% DCI-P3, 118% sRGB

Hloubka barev: 1,07 miliard (8 bit + FRC)

Vstupy: 1× DisplayPort 1.4a, 2× HDMI 2.0, 1× USB Type-C (DP Alt Mode, 65W PD)

USB hub: 2× USB 2.0 Type-A, 1× USB 2.0 Type-B upstream

Audio: 3,5mm jack pro sluchátka

Ergonomie: náklon -5° ~ 20°

VESA: 100 × 100 mm (M4 × 10 mm)

Rozměry: 945,2 × 289,6 × 530,2 mm

Hmotnost: 10,3 kg (netto), 12,4 kg (brutto)

Napájení: 100~240 V AC, 50/60 Hz, 3 A

Spotřeba: typický < 150 W, stand-by < 0,5 W, vypnuto < 0,3 W

Certifikace: TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, EPEAT Gold, Energy Star 8.0