

HIKVISION DS-2CD2767G2HT-LIZS/EF 2,8-12MM

Cena celkem:	10 579 Kč
	(bez DPH: 8 743 Kč)
Běžná cena:	11 637 Kč
Ušetříte:	1 058 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1544
Part No.:	DS-2CD2767G2HT-LIZS(2.8-12mm)(
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**Hikvision DS-2CD2767G2HT-LIZS**

Profesionální síťová dome kamera s technologií ColorVu pro barevné noční vidění a pokročilou AI detekcí.

Představujeme špičkovou IP kameru vybavenou **6Mpx CMOS senzorem** formátu **1/1,8"** a technologií **ColorVu**, která zajišťuje barevný obraz i za tmy. Motorizovaný **varifokální objektiv 2,8-12 mm** s clonou **F1.2** umožňuje vzdálené nastavení zorného pole od **112,3° do 41,2°** v horizontálním směru bez nutnosti fyzického zásahu.

Kamera využívá pokročilou technologii **Smart Hybrid Light**, která inteligentně kombinuje **IR přísvit 850 nm** a **bílé světlo** s dosahem až **40 m**. Díky **130 dB WDR** (Wide Dynamic Range) poskytuje kvalitní obraz i v náročných světelných podmínkách s vysokým kontrastem. Robustní kovová konstrukce s krytím **IP67** a antivandalovou ochranou **IK10** zajišťuje spolehlivý provoz v exteriéru při teplotách od **-30 °C do +60 °C**.

- Vysoké rozlišení 6 Mpx (3200 × 1800 px) s frekvencí až 25 fps pro detailní záznamy
- Technologie ColorVu s minimální osvětleností 0,0028 Lux pro barevné noční vidění
- Smart Hybrid Light s dosahem 40 m kombinuje IR a bílé světlo pro optimální přísvit
- AI funkce zahrnují detekci osob a vozidel, rozpoznávání obličejů a perimetrickou ochranu
- Motorizovaný varifokální objektiv 2,8-12 mm umožňuje vzdálené nastavení zorného pole
- Pokročilá komprese H.265+ snižuje nároky na úložiště až o 75 % oproti H.264
- Robustní konstrukce s krytím IP67 a antivandalovou ochranou IK10 pro exteriérové použití
- Integrovaný slot pro microSD karty až 512 GB s podporou ANR (Auto Network Replenishment)
- Audio vstup a výstup s podporou obousměrné komunikace a pokročilých audio kodeků
- Alarm vstup a výstup (max. 24 VDC/24 VAC, 1 A) pro integraci s bezpečnostními systémy

Pokročilé AI funkce

Kamera využívá deep learning algoritmy pro inteligentní detekci a klasifikaci objektů. **Perimetrická ochrana** zahrnuje funkce překročení linky, narušení oblasti, vstup a výstup z oblasti s možností filtrace false alarmů díky rozpoznávání osob a vozidel. Funkce **rozpoznávání obličejů** umožňuje zachycení a uložení snímků tváří pro následnou analýzu.

Flexibilní napájení a konektivita

Kamera podporuje napájení **12 VDC ± 25 %** (max. 10,8 W) nebo **PoE IEEE 802.3af Class 3** (max. 12,9 W). Síťové rozhraní **RJ45 10/100 Mbps** zajišťuje spolehlivé připojení s podporou protokolů **ONVIF Profile S/G/T**, ISAPI a SDK pro snadnou integraci do existujících systémů.

Pokročilé nastavení obrazu

Kamera nabízí **3D DNR** (Digital Noise Reduction) pro snížení šumu, **BLC/HLC** pro kompenzaci protisvětla, 4 programovatelné **privacy masky** a funkci **ROI** (Region of Interest) pro optimalizaci kvality v kritických oblastech. Podporuje až **3 současné video streamy** s nezávislou konfigurací rozlišení a komprese.

Úhly nastavení a instalace

Kamera umožňuje nastavení otáčení **0° až 355°**, náklonu **0° až 75°** a rotace obrazu **0° až 355°** pro flexibilní instalaci. Kompaktní rozměry **Ø 141 mm × 112 mm** a hmotnost **820 g** usnadňují montáž na stěnu, strop nebo sloup pomocí volitelných příslušenství.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Senzor: 1/1,8" Progressive Scan CMOS

Rozlišení: 6 Mpx (3200 × 1800 px)

Objektiv: motorizovaný varifokál 2,8–12 mm, F1.2

Zorný úhel: 112,3°–41,2° (H), 58,1°–23,1° (V), 137,4°–47,3° (D)

Minimální osvětlení: 0,0028 Lux @ F1.2, 0 Lux s přísvitem

Přísvit: Smart Hybrid Light (IR 850 nm + bílé světlo), dosah 40 m

WDR: 130 dB

Video komprese: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Video bitrate: 32 Kbps až 16 Mbps

Audio: 1× vstup, 1× výstup, G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/MP3/AAC-LC

Úložiště: microSD/SDHC/SDXC až 512 GB, NAS (NFS, SMB/CIFS)

Síť: RJ45 10/100 Mbps, PoE IEEE 802.3af

Alarm: 1× vstup, 1× výstup (max. 24 VDC/24 VAC, 1 A)

Napájení: 12 VDC ± 25 % (max. 10,8 W) nebo PoE (max. 12,9 W)

Krytí: IP67, IK10

Provozní teplota: -30 až +60 °C

Rozměry: Ø 141 mm × 112 mm

Hmotnost: 820 g

``` --- # Kontrolní checklist ? \*\*Správný formát úvodního komentáře\*\* - JEDEN komentář se všemi třemi sekcemi ? \*\*Správný počet HTML bloků\*\* - 5 bloků ? \*\*Zachována data-blockid\*\* - 1, 2, 3, 4, 5 ? \*\*Délka sekcí v komentáři\*\* - StiShortPLNote: 198 znaků, StiPLNameAdd: 115 znaků, StiSLName: 33 znaků ? \*\*Absence záruky\*\* - žádné zmínky o záruce ? \*\*Formát rozměrů\*\* - x s mezerami (3200 × 1800 px) ? \*\*HTML entity\*\* - Ø pro průměr ? \*\*Nadpis bloku 5\*\* - ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE ? \*\*Terminologie\*\* - správná česká/anglická (otáčení/náklon místo pan/tilt) ? \*\*Nadpisy\*\* - nejsou 2 nadpisy za sebou ? \*\*Pravopis\*\* - zkontrolováno ? \*\*Zvýraznění\*\* - cca 25 % textu tučně ? \*\*Obsah balení\*\* - není v product\_specification, sekce vynechána ? \*\*Časově citlivá tvrzení\*\* - nepoužita ? \*\*Zakázaný obsah\*\* - žádné zmínky o záruce, ceně, dostupnosti