

HIKVISION DS-2CD2143G2-LIS2U 2,8MM ČERNÁ



Cena celkem:	3 968 Kč
	(bez DPH: 3 279 Kč)
Běžná cena:	4 365 Kč
Ušetříte:	397 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1547
Part No.:	DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8mm)(BLAC
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8mm)(BLACK)

Inteligentní IP dome kamera s rozlišením 4 Mpx a pokročilou detekcí osob a vozidel pro profesionální zabezpečení.

Síťová kamera **DS-2CD2143G2-LIS2U** kombinuje vysoké rozlišení **4 Mpx (2688 × 1520 px)** s technologií **AcuSense** založenou na hlubokém učení, která umožňuje přesnou klasifikaci osob a vozidel. Díky tomu výrazně snižuje falešné poplachy způsobené zvířaty nebo pohybem listů.

Kamera je vybavena systémem **Smart Hybrid Light**, který integruje infračervené a bílé LED osvětlení se 4 režimy doplňkového světla pro optimální obraz za jakýchkoliv světelných podmínek. Technologie **WDR 120 dB** zajišťuje čitelný obraz i při silném protisvětle. Vestavěný **duální mikrofon** umožňuje kvalitní audio záznam v reálném čase. Robustní hliníková konstrukce s krytím **IP67 a IK10** garantuje odolnost proti povětrnostním vlivům i vandalismu.

- Rozlišení 4 Mpx s CMOS snímačem 1/2.9" pro detailní obraz
- Technologie AcuSense pro detekci a klasifikaci osob a vozidel s minimalizací falešných poplachů
- Smart Hybrid Light se 4 režimy osvětlení (IR + bílé světlo) s dosahem až 30 m
- Vestavěný duální mikrofon pro kvalitní audio záznam s potlačením okolního hluku
- WDR 120 dB pro čitelný obraz při silném protisvětle a náročných světelných podmínkách
- Efektivní komprese H.265+ snižující nároky na úložiště a šířku pásma
- Objektiv 2.8 mm s úhlem záběru 104° horizontálně a 57° vertikálně
- Ochrana IP67 proti prachu a vodě, IK10 proti vandalismu
- Pokročilé funkce: detekce překročení čáry, detekce vniknutí, 8 maskovacích zón

Inteligentní analýza obrazu

Funkce Perimeter Protection zahrnuje detekci překročení čáry a vniknutí do oblasti s možností spouštění poplachů pouze při detekci osob nebo vozidel. Kamera podporuje až 8 programovatelných maskovacích zón pro ochranu soukromí.

Flexibilní napájení a konektivita

Kamera podporuje napájení **PoE IEEE 802.3af Class 3** (max. 8,5 W) nebo **12 VDC** (max. 7,2 W). Síťové rozhraní **RJ45 10/100 Mbps** zajišťuje spolehlivé připojení. Slot pro microSD karty umožňuje lokální záznam až **512 GB** s podporou šifrování dat.

Audio funkce

Vestavěný duální mikrofon podporuje komprese **G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3 a AAC-LC** s vzorkovací frekvencí až 48 kHz a funkcí potlačení okolního hluku pro čistý audio záznam.

Montáž a nastavení

Kamera umožňuje nastavení otáčení 0° až 355°, náklonu 0° až 75° a rotace 0° až 355° pro přesné zaměření. Černé hliníkové provedení je vhodné pro diskrétní instalaci.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímač: 1/2.9" Progressive Scan CMOS

Rozlišení: 4 Mpx (2688 × 1520 px)

Objektiv: 2.8 mm, F1.6, úhel záběru 104° (H) / 57° (V) / 122° (D)

Minimální osvětlení: 0.005 lux barevně, 0 lux s osvětlením

Doplňkové světlo: IR + bílé LED, dosah až 30 m, vlnová délka 850 nm

WDR: 120 dB

Video komprese: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Snímková frekvence: až 25/30 fps při 2688 × 1520 px

Audio: vestavěný duální mikrofon, G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC

Síť: RJ45 10/100 Mbps, PoE IEEE 802.3af

Úložiště: microSD/SDHC/SDXC až 512 GB

Napájení: PoE (max. 8.5 W) nebo 12 VDC (max. 7.2 W)

Provozní teplota: -30 až +60 °C

Krytí: IP67, IK10

Rozměry: ø121.5 × 97.6 mm

Hmotnost: cca 600 g

Barva: černá