

HIKVISION DS-2CD2143G2-LIS2U 4MM



Cena celkem:	3 968 Kč
	(bez DPH: 3 279 Kč)
Běžná cena:	4 365 Kč
Ušetříte:	397 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1549
Part No.:	DS-2CD2143G2-LIS2U(4mm)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-2CD2143G2-LIS2U(4mm)

Inteligentní IP dome kamera s pokročilou detekcí osob a vozidel díky technologii AcuSense.

Síťová dome kamera **DS-2CD2143G2-LIS2U** s rozlišením **4 Mpx (2688 × 1520 px)** využívá technologii **AcuSense** založenou na hlubokém učení pro přesnou klasifikaci lidí a vozidel. Díky tomu minimalizuje falešné poplachy způsobené zvířaty nebo pohybujícími se objekty. Kamera je vybavena systémem **Smart Hybrid Light**, který integruje IR a bílé LED osvětlení se čtyřmi režimy doplňkového osvětlení pro optimální obraz za jakýchkoliv světelných podmínek.

Varianta **-2U** obsahuje vestavěné **duální mikrofony** pro kvalitní záznam zvuku v reálném čase. Kamera nabízí skutečnou technologii **WDR 120 dB** pro čistý obraz i proti silnému protisvětlu a efektivní kompresi **H.265+** pro úsporu úložného prostoru. Odolná konstrukce z hliníkové slitiny splňuje krytí **IP67** proti vodě a prachu a **IK10** proti vandalismu.

- Rozlišení 4 Mpx s 1/3" Progressive Scan CMOS snímačem pro detailní obraz
- Technologie AcuSense s detekcí a klasifikací osob a vozidel na základě hlubokého učení
- Smart Hybrid Light se čtyřmi režimy osvětlení (IR + bílé světlo) s dosahem až 30 m
- Vestavěné duální mikrofony pro high-quality audio záznam v reálném čase
- Objektiv 4 mm s horizontálním zorným úhlem 84° a clonou F1.6
- Perimetrická ochrana s detekcí překročení čáry a vniknutí do oblasti
- Skutečná WDR 120 dB technologie pro čistý obraz proti silnému protisvětlu
- Kompresi H.265+/H.264+ s bitovým tokem 32 Kbps až 8 Mbps
- Odolné provedení IP67 a IK10 s pracovní teplotou -30 až +60 °C

Inteligentní detekční funkce

Kamera podporuje detekci obličejů a pokročilé funkce perimetrické ochrany včetně detekce překročení čáry a vniknutí do definované oblasti. Všechny detekční funkce lze nastavit tak, aby spouštěly alarm pouze při detekci osob nebo vozidel, což výrazně snižuje počet falešných poplachů.

Flexibilní síťové možnosti

Kamera podporuje napájení **PoE (IEEE 802.3af, Class 3)** s maximálním příkonem 8,5 W nebo **12 VDC**. Nabízí až tři současné video streamy s podporou protokolů ONVIF, ISAPI a SDK. Kompatibilní s aplikacemi iVMS-4200, Hik-Connect a Hik-Central pro vzdálený přístup a správu.

Úložiště a záznam

Vestavěný slot pro paměťové karty microSD/SDHC/SDXC až do kapacity 512 GB s podporou šifrování a monitorování stavu karty. Podporuje ukládání na NAS (NFS, SMB/CIFS) a funkci ANR (Auto Network Replenishment) pro automatické doplnění záznamu při výpadku sítě.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímač: 1/3" Progressive Scan CMOS

Rozlišení: 4 Mpx (2688 × 1520 px)

Objektiv: 4 mm, F1.6, horizontální FOV 84°, vertikální FOV 45°

Minimální osvětlení: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux s osvětlením

Doplňkové osvětlení: Smart Hybrid Light (IR 850 nm + bílé světlo), dosah až 30 m

WDR: 120 dB

Komprese: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Audio: vestavěné duální mikrofony, G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC

Síť: RJ45 10/100 Mbps Ethernet

Napájení: PoE (IEEE 802.3af, max. 8,5 W) nebo 12 VDC (max. 7,2 W)

Úložiště: microSD/SDHC/SDXC až 512 GB

Krytí: IP67, IK10

Provozní teplota: -30 až +60 °C

Rozměry: Ø 121,5 mm × 97,6 mm

Hmotnost: cca 600 g