

VIEWSONIC VG3419C-2 34"



Cena celkem:	10 812 Kč
	(bez DPH: 8 936 Kč)
Běžná cena:	11 894 Kč
Ušetříte:	1 081 Kč
Kód zboží:	MONVIE0322
Part No.:	VG3419C-2
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ViewSonic VG3419C-2

Profesionální 34" zakřivený docking monitor s UWQHD rozlišením pro maximální produktivitu.

Monitor **ViewSonic VG3419C-2** kombinuje **34" ultra-široký zakřivený panel** s poloměrem zakřivení **1500R** a rozlišením **UWQHD 3440 × 1440 px** v poměru stran **21:9**. Díky integrované **dokovací stanici** s portem **USB-C** poskytujícím až **96W nabíjení** a vestavěným **Ethernet portem RJ45** slouží jako kompletní hub pro nabíjení, přenos dat, síťové připojení a periferní zařízení, čímž výrazně redukuje kabelový nepořádek.

Monitor je vybaven **VA panelem** s **obnovovací frekvencí 120Hz**, dobou odezvy **3,5 ms** a podporou **HDR10** pro vynikající kontrast a plynulé zobrazení. Vestavěný **KVM switch** umožňuje ovládání více počítačů z jediné konzole. Pokročilá ergonomie zahrnuje **nastavení výšky o 150 mm**, **otáčení ±45°** a **náklon -5° až +20°** pro optimální pracovní polohu.

- Ultra-široký 34" VA panel s rozlišením UWQHD 3440 × 1440 px v poměru stran 21:9 poskytuje o 35% více pracovní plochy než 27" Full HD monitor
- Zakřivený panel 1500R zajišťuje rovnoměrnou vizuální vzdálenost a pohlcující zážitek z prohlížení
- Integrovaná dokovací stanice s USB-C portem poskytujícím až 96W nabíjení, přenos dat a videa jediným kabelem
- Vestavěný Ethernet port RJ45 pro stabilní a rychlé síťové připojení bez potřeby externích adaptérů
- KVM switch pro ovládání více počítačů z jedné klávesnice, myši a monitoru bez přepojování kabelů
- Obnovovací frekvence 120Hz a doba odezvy 3,5 ms GTG pro plynulé zobrazení a ostré pohyblivé scény
- HDR10 podpora s dynamickým kontrastem 80M:1 a statickým kontrastem 3000:1 pro výrazné barevné podání
- Pokročilá ergonomie s nastavením výšky 150 mm, otáčením ±45° a náklonem -5° až +20°
- Technologie Eye ProTech s Flicker-Free a filtrem modrého světla pro pohodlné dlouhodobé sledování

Komplexní konektivita

Monitor disponuje rozsáhlou konektivitou včetně **DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB-C s DisplayPort Alt Mode, 2× USB 3.2 Type-A downstream, 1× USB 3.2 Type-B upstream, Ethernet RJ45 a 3,5mm audio výstupem**. Podpora obnovovací frekvence 120Hz je dostupná přes DisplayPort nebo USB-C.

Barevné pokrytí a kalibrace

Panel pokrývá **105% sRGB a 75% NTSC** barevného prostoru s hloubkou **8-bit true color** (16,7 milionu barev). Úhly pohledu dosahují **178°/178°** horizontálně i vertikálně díky VA technologii.

Ekologické certifikace

Monitor je certifikován **Energy Star, EPEAT a TCO 10.0** pro energeticky úsporný a ekologicky šetrný provoz. Typická spotřeba činí 32,2 W, v pohotovostním režimu pouze 0,5 W.

Obsah balení

VG3419C-2, napájecí kabel 3-pin (IEC C13/CEE22), HDMI kabel v2.0 (Male-Male), USB Type-C kabel (Male-Male), USB A/B kabel v3.2 (Male-Male), Quick Start Guide

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Úhlopříčka: 34" (86 cm)

Typ panelu: VA

Rozlišení: UWQHD 3440 × 1440 px

Poměr stran: 21:9

Zakřivení: 1500R

Obnovovací frekvence: 120 Hz

Odezva: 3,5 ms GTG

Jas: 300 cd/m²

Kontrast: 3000:1 (statický), 80M:1 (dynamický)

HDR: HDR10

Barevný prostor: 105% sRGB, 75% NTSC

Úhly pohledu: 178°/178°

Konektory: DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB-C (96W), 2× USB 3.2 Type-A, USB 3.2 Type-B, RJ45, 3,5mm jack

Ergonomie: výška 150 mm, otáčení ±45°, náklon -5°/+20°

VESA: 100 × 100 mm

Reproduktory: 2× 2W

Rozměry s podstavcem: 808 × 382-532 × 235 mm

Hmotnost s podstavcem: 7,9 kg

Certifikace: Energy Star, EPEAT, TCO 10.0, CE, RoHS

``` --- # Validace ? Jeden úvodní komentář se všemi třemi sekcemi ? 5 HTML bloků s korektními data-blockid ?

StiShortPLNote: 246 znaků (limit 250) ? StiPLNameAdd: 147 znaků (limit 180) ? StiSLName: 24 znaků (limit 75) ? První věta bloku 2 tučně ? 9 odrážek s technickými specifikacemi ? Obsah balení z dodaných dat (PACKAGE CONTENTS) ? Rozměry s x a mezerami ? Žádné zmínky o záruce ? Správná terminologie (otáčení/náklon místo pan/tilt) ? HTML entity (-) ? Zvýraznění cca 25% textu